荆门市高园磷肥有限公司

生产安全事故应急预案

荆门市高园磷肥有限公司

二〇二三年七月

荆门市高园磷肥有限公司

生产安全事故应急预案

预案编号：GY-YJYA-2023-01

实施日期：2023 年 8 月 1 日

编写小组成员：高国武、邱勇绪、彭运郎

编制日期：2023 年 7 月 15 日

审核（签字）：

签发人（签字）：

（公章）

二〇二三年七月

《荆门市高园磷肥有限公司生产安全事故应急预案》

评审专家组意见表

<table>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="3">荆门市高园磷肥有限公司</td></tr>
<tr><td>预案名称</td><td>荆门市高园磷肥有限公司生产安全事故应急预案</td><td>预案类别</td><td>综合、专项预案和现场处置方案</td></tr>
<tr><td>评审依据</td><td colspan="3">《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639--2013）、《湖北省生产安全事故应急预案管理实施细则》</td></tr>
<tr><td>评审方式</td><td colspan="3">会审--形式评审和要素评审</td></tr>
<tr><td>评审时间</td><td>2023 年 7 月 20 日</td><td>评审地点</td><td>企业会议室</td></tr>
<tr><td>评审内容</td><td colspan="3">1. 形式评审表中相关内容（见应急预案形式评审表）。
2. 综合应急预案要素评审表中相关内容（见综合应急预案要素评审表）。
3. 专项应急预案要素评审表中相关内容（见专项应急预案要素评审表）。
4. 现场处置方案要素评审表中相关内容（见现场处置方案要素评审表）。
应急预案附件要素评审表中相关内容（见应急预案附件要素评审表）。</td></tr>
<tr><td>评审程序</td><td colspan="3">一、评审准备：成立应急预案评审工作组，落实参加评审的单位及人员，将应急预案及有关资料在评审前送达参加评审的单位或人员。
二、组织评审：评审工作由荆门市高园磷肥有限公司负责人主持，参加应急预案评审人员符合《生产安全事故应急预案管理办法》要求，应急预案评审工作组讨论并提出会议评审意见。
三、修订完善：荆门市高园磷肥有限公司认真分析研究评审意见，按照评审意见对应急预案进行修订和完善。
四、批准印发：《荆门市高园磷肥有限公司生产安全事故应急预案》经评审、论证，符合要求，由荆门市高园磷肥有限公司主要负责人签发。
五、评审会议议程：
1. 荆门市高园磷肥有限公司负责人宣布会议开始；
2.由编制人员介绍应急预案的编制程序、预案内容和相关情况；
3.评审专家对应急预案进行形式评审，提出建议；
4.评审专家对综合应急预案的要素进行分析，提出建议；</td></tr>
</table>

	5.评审专家对专项应急预案的要素进行分析，提出建议。 6.评审专家对现场处置方案的要素进行分析，提出建议。 7.评审专家对应急预案附件的要素进行分析，提出建议。 8.评审专家组对评审要素给出明确的评审意见与评审结论并签名。 会议主持人宣布评审会议结束。
专家组评审意见与结论	2023年7月20日，荆门市高园磷肥有限公司组织召开了《荆门市高园磷肥有限公司生产安全事故应急预案》审查会。专家组听取了荆门市高园磷肥有限公司应急预案编制情况汇报，查阅了预案相关的文件和资料。经充分讨论，形成如下意见： 一、该预案编写符合国家有关法律、法规、规章和标准的要求，具备了《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）、《湖北省生产安全事故应急预案管理实施细则》（鄂安监规［2017］1号）所规定的各项要素。 二、该预案对荆门市高园磷肥有限公司存在的危险源进行了辨识与风险分析，提出了相应的生产安全事故预警、预防和应急响应机构；其组织体系、信息报送和处置措施等内容符合导则要求，应急响应程序和保障措施等内容切实可行。 三、专家组认为该预案重点明确、编制规范，对企业应急救援具有积极的指导作用。专家组一致认为该预案符合导则要求，同意通过该预案。预案可报钟祥市应急管理局备案。 四、预案应补充和完善以下内容： 1、补充完善相关应急保障措施； 2、完善外部应急资源描述。 专家组组长： 专家组成员： 2023年7月20日

评审人员签到表

评审组人员名单	姓名	单位/部门	职称/职务	专业	签名
	杨涛	百杰瑞（荆门）新材料有限公司	工程师	安全工程	
	杨柳	海太欧林集团华中有限公司	工程师	安全工程	
	邵正伟	英博金龙泉啤酒（湖北）有限公司	工程师	安全工程	

生产安全事故应急预案评审会议签到表

姓名	单 位/部门	职 称/职务	专 业	签 名
郑涛	百杰瑞公司	安全总监	安全工程	郑涛
邵飞伟	英博金达啤酒	安全工程师	安全工程	邵飞伟
杨柳	海太欧林集团	安全工程师	安全工程	杨柳
姜万清	荆门高周公司	助理工程师	安全工程	姜万清
陈攻	荆门高周公司	主任	安全工程	陈攻

应急预案形式评审表

评审项目	评审内容及要求	评审意见
封　面	应急预案版本号、应急预案名称、生产经营单位名称、发布日期等内容。	符合要求
批准页	1. 对应急预案实施提出具体要求。 2. 发布单位主要负责人签字或单位盖章。	符合要求
目　录	1. 页码标注准确（预案简单时目录可省略）。 2. 层次清晰，编号和标题编排合理。	符合要求
正　文	1. 文字通顺、语言精炼、通俗易懂。 2. 结构层次清晰，内容格式规范。 3. 图表、文字清楚，编排合理（名称、顺序、大小等）。 4. 无错别字，同类文字的字体、字号统一。	符合要求
附　件	1. 附件项目齐全，编排有序合理。 2. 多个附件应标明附件的对应序号。 3. 需要时，附件可以独立装订。	符合要求
编制过程	1. 成立应急预案编制工作组。 2. 全面分析本单位危险因素，确定可能发生的事故类型及危害程度。 3. 针对危险源和事故危害程度，制定相应的防范措施。 4. 客观评价本单位应急能力，掌握可利用的社会应急资源情况。 5. 制定相关专项预案和现场处置方案，建立应急预案体系。 6. 充分征求相关部门和单位意见，并对意见及采纳情况进行记录。 7. 必要时与相关专业应急救援单位签订应急救援协议。 8. 应急预案经过评审或论证。 9. 重新修订后评审的，一并注明。	符合要求
专家签字	相涛　邵正伟　杨聊	

综合应急预案要素评审表

评审项目		评审内容及要求	评审意见
总则	适用范围＊	范围明确，适用的事故类型和响应级别合理。	符合要求
	响应分级＊	1. 分级清晰，且与上级应急预案响应分级衔接。 2. 能够体现事故紧急和危害程度。 3. 明确紧急情况下应急响应决策的原则。	符合要求
	应急预案体系＊	1. 能够清晰表述本单位及所属单位应急预案组成和衔接关系（推荐使用图表）。 2. 能够覆盖本单位及所属单位可能发生的事故类型。	符合要求
应急组织机构及职责＊	应急组织体系	1. 能够清晰描述本单位的应急组织体系（推荐使用图表）。 2. 明确应急组织成员日常及应急状态下的工作职责。	符合要求
	指挥机构及职责	1. 清晰表述本单位应急指挥体系。 2. 应急指挥部门职责明确。 3. 各应急救援小组设置合理，应急工作明确。	符合要求
应急响应	信息报告	1. 明确应急值守电话、事故信息接收、内部通报程序、方式和责任人，向上级	符合要求
	预警	1. 明确预警信息发布渠道、方式和内容。 2. 明确预警启动后应开展的响应准备工作，包括队伍、物资、装备、后勤及通信。 3. 明确预警解除的基本条件、要求及责任人	符合要求
	响应启动	1. 确定响应级别 2. 明确响应启动后的程序性工作。	符合要求
	应急处置	1. 明确事故现场的警戒疏散、人员搜救、医疗救治、现场监测、技术支持、工程抢险及环境保护方面的应急处置措施； 2. 明确人员防护的要求。	符合要求
	应急救援	1.明确当事态无法控制情况下，向外部（救援）力量请求支援的程序及要求、联动程序及要求，以及外部（救援）力量到达后的指挥关系。	符合要求
	响应终止	1. 明确应急救援行动结束的条件和相关后续事宜。 2. 明确发布应急终止命令的组织机构和程序。 3. 明确事故应急救援结束后负责工作总结部门。	符合要求

评审项目		评审内容及要求	评审意见
后期处置		1. 明确事故发生后，污染物处理、生产恢复、善后赔偿等内容。 2. 明确应急处置能力评估及应急预案的修订等要求。	符合要求
应急保障*		1. 明确相关单位或人员的通信方式，确保应急期间信息通畅。 2. 明确应急装备、设施和器材及其存放位置清单，以及保证其有效性的措施。 3. 明确各类应急资源，包括专业应急救援队伍、兼职应急队伍的组织机构以及联系方式。 4. 明确应急工作经费保障方案。	符合要求
附件		1. 生产经营单位概况 2. 风险评估结果 3. 预案体系与衔接 4. 应急物资装备的名单或清单 5. 有关应急部门、机构或人员的联系方式 6. 格式化文本 7. 关键的路线、标识和图纸 8. 有关协议或备忘录	符合要求
附录	生产安全事故风险评估报告	1. 危险有害因素辨识 2. 事故风险分析 3. 事故风险评价 4. 结论建议	符合要求
	生产安全事故应急资源调查报告	1. 单位内部应急资源 2. 单位外部应急资源 3. 应急资源差距分析	符合要求
专家签字			

专项应急预案要素评审表

评审项目	评审内容及要求	评审意见
适用范围	1. 说明专项应急预案适用的范围。 2. 说明专项应急预案与综合应急预案的关系	符合 要求
应急组织机构及职责*	1. 明确应急组织形式（可用图示） 2. 明确构成单位（部门）的应急处置职责。 3. 应急组织机构以及各成员单位或人员的具体职责。	符合 要求
响应启动	1. 明确响应启动后的程序性工作，包括应急会议召开、信息上报、资源协调、信息公开、后勤及财力保障工作。	符合 要求
处置措施	1. 针对可能发生的事故风险、危害程度和影响范围，明确应急处置指导原则， 2. 制定相应的应急处置措施。	符合 要求
应急物资与装备保障*	1. 明确对应急救援所需的物资和装备的要求。 2. 应急物资与装备保障符合单位实际，满足应急要求。	符合 要求
注：“*”代表应急预案的关键要素。如果专项应急预案作为综合应急预案的附件，综合应急预案已经明确的要素，专项应急预案可省略。		
评审人员签字：		

现场处置方案要素评审表

评审项目	评审内容及要求	评审意见
事故风险描述＊	1. 简述事故风险评估的结果（可用列表的形式列在附件中）	符合要求
应急工作职责	1. 明确应急组织分工和职责。	符合要求
应急处置＊	包括但不限于下来内容： a)应急处置程序 b) 现场应急处置措施 c)明确报警负责人以及报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员， d) 明确事故报告基本要求和内容	符合要求
注意事项	1. 包括人员防护和自救互救、装备使用、现场安全等方面的内容	符合要求
注：“＊”代表应急预案的关键要素。现场处置方案落实到岗位每个人，可以只保留应急处置。		
评审专家签字：		

应急预案形式评审表

评审项目	评审内容及要求	评审意见
封　面	应急预案版本号、应急预案名称、生产经营单位名称、发布日期等内容。	符合要求
批准页	1. 对应急预案实施提出具体要求。 2. 发布单位主要负责人签字或单位盖章。	符合要求
目　录	1. 页码标注准确（预案简单时目录可省略）。 2. 层次清晰，编号和标题编排合理。	符合要求
正　文	1. 文字通顺、语言精炼、通俗易懂。 2. 结构层次清晰，内容格式规范。 3. 图表、文字清楚，编排合理（名称、顺序、大小等）。 4. 无错别字，同类文字的字体、字号统一。	符合要求
附　件	1. 附件项目齐全，编排有序合理。 2. 多个附件应标明附件的对应序号。 3. 需要时，附件可以独立装订。	符合要求
编制过程	1.成立应急预案编制工作组。 2.全面分析本单位危险因素，确定可能发生的事故类型及危害程度。 3.针对危险源和事故危害程度，制定相应的防范措施。 4.客观评价本单位应急能力，掌握可利用的社会应急资源情况。 5.制定相关专项预案和现场处置方案，建立应急预案体系。 6.充分征求相关部门和单位意见，并对意见及采纳情况进行记录。 7.必要时与相关专业应急救援单位签订应急救援协议。 8.应急预案经过评审或论证。 9.重新修订后评审的，一并注明。	符合要求
专家签字		

荆门市高园磷肥有限公司

生产安全事故应急预案发布令

《荆门市高园磷肥有限公司生产安全事故应急预案生产安全事故应急预案》是依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(GBT29639-2020)、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号修订）等法律、法规及指导性文件编制。

《荆门市高园磷肥有限公司生产安全事故应急预案》包括：应急体系、应急保障、应急程序、应急措施、专项应急预案及支持性附件等内容，是荆门高园磷肥有限公司在突发生产安全事故时，为保护员工生命安全，减少财产损失，规范应急救援工作的规范性文件，已于2023年7月经评审通过，现予发布施行。公司所有部门和单位均应认真组织培训、演练并定期评审和修订，以不断完善。公司所有部门和全体员工，均应严格遵守执行。

总经理：

2023年7月28日

目　　录

一 综合应急预案 1
1 总则 1
1.1 适用范围 1
1.2 响应分级 1
2 应急组织机构及职责 3
2.1 应急救援领导小组 3
2.2 指挥机构及职责 3
2.3 应急与响应组织网络图 5
3 应急响应 6
3.1 信息报告 6
3.2 预警 6
3.3 响应启动 8
3.4 应急处置 8
3.5 应急支援 9
3.6 响应终止 9
4 后期处置 10
4.1 现场保护 10
4.2 现场清理 10
4.3 污染物处理 10
4.4 善后处置 11
4.5 生产秩序恢复 11
4.6 事故调查处理 11
5 应急保障 12
5.1 通信与信息保障 12
5.2 应急队伍保障 12
5.3 物资装备保障 12
5.4 经费保障 13
5.5 其他保障 13

二 专项应急预案 15
（一）自然灾害专项应急预案 15
（二）火灾、爆炸事故专项应急预案 24
（三）中毒窒息事故专项应急预案 34
三 现场处置方案 44
（一）火灾事故现场处置方案 44
（二）触电事故现场处置方案 49
（三）机械伤害现场处置方案 55
（四）中毒窒息事故现场处置方案 60
（五）高处坠落现场处置方案 63
（六）起重伤害事故现场处置方案 67
（七）车辆伤害现场处置方案 71
（八）灼烫伤害事故现场处置方案 75
（九）有限空间作业事故现场处置方案 79
四 附件 83
F1 生产经营单位概况 83
F2 风险评估的结果 86
F3 预案体系与衔接 87
F4 应急物资装备的名录或清单 89
F5 有关应急部门、机构或人员的联系方式 90
F6 规范化格式文本 91
F7 关键的路线、标识和图纸 93
F8 应急救援响应流程图 95
F9 应急演练记录 97
F10 营业执照 101

一 综合应急预案

1 总则

1.1 适用范围

本预案适用于荆门市高园磷肥有限公司厂区内可能发生的火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫、蒸汽伤害、触电、机械伤害、起重伤害、淹溺、车辆伤害、物体打击、高处坠落等生产安全事故。

1.2 响应分级

事故响应按照分级负责的原则，根据事故危害、影响范围和控制事态的能力，本预案应急响应分为三级应急响应，即：一级应急响应、二级应急响应、三级应急响应。

（1）三级响应

三级响应是指事故发生的初期，或事故后果的严重性和影响范围，处于现场可控状态，未波及到其它现场，而做出相应的响应。


（2）二级响应

二级响应是指事故后果严重性或影响范围超出现场的控制能力，或可能波及到企业其它现场，未波及相邻企业的状态，而做出相应的响应。

（3）一级响应

一级响应是指事故后果严重性或影响范围超出企业的控制能力，可能或已经波及到企业外的状态，而做出相应的响应。

本应急预案的响应程序如下图所示：


报警
接警
判断事故类别及
启动应急预案
应急行动
应急结束

2 应急组织机构及职责

为了便于指挥、协调各部门和全体人员在应急反应过程中的行动，公司成立事故应急领导小组，负责全公司应急救援工作的组织领导和指挥。

2.1 应急救援领导小组

组长：总经理

副组长：生产厂长

成员：各单位(部门)负责人

2.2 指挥机构及职责

2.2.1 应急救援领导机构

总指挥：组织指挥全公司的应急救援工作；负责应急救援组、上级公司以及与政府管理部门之间的信息传递。

副总指挥：协助总指挥负责应急救援的具体工作。

指挥部成员：各应急救援小组在指挥部统一指挥下进行工作，协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作。

2.2.2 现场抢险救援组

组长：经理

成员：各车间、部门负责人

职责：根据指挥部的指令，坚持“保人身、保设备”的原则，稳、准、快的处置事故，严防事态扩大；将危险区域的人员安全、有序疏散；协助协调各类救灾事宜；负责对事故现场进行取证、调查处理。

2.2.3 通讯联络协调组

组长：安全部副部长

成员：综合部职员

职责：确保厂区通讯畅通，一旦发生事故，能够保持正常通讯联系。同时负责现场通讯联络协调工作，及现场新闻媒体的接待工作。

2.2.4 后勤保障组

组长：财务部长

成员：供应部、综合部

职责：负责在本公司范围内紧急调用抢险救援物资和运输工作，并保质保量；负责救援人员的食宿安排工作。

2.2.5 安全警戒组

组长：综合部人员

成员：巡逻队

职责：负责现场安全保卫和维持秩序；迅速组织对事故现场及周边地区和道路进行警戒、灭火、控制，保障抢险救援工作正常开展，禁止任何车辆和无关人员进入事故现场。

2.2.6 交通运输组

组长：综合部人员

成员：综合部、车管队

职责：负责做好应急救援车辆的维护保养工作，一旦发生事故，负责事故应急救援期间交通运输及矿区工程车辆（铲车、挖机）的保障；


2.2.7 医疗救护组

组长：办公室主任

成员：当地卫生院

职责：组织紧急医疗救护队伍，配齐担架、夹板、急救包、氧气袋等急救器材，对中毒、伤员进行救护和处置。

2.3 应急与响应组织网络图



3 应急响应

3.1 信息报告

3.1.1 信息接报

当现场作业人员或现场安全管理人员发生任何一种危险源异常或失控时，应立即向应急指挥部成员及部长汇报；同时向公司安全环保部负责人报告，安全环保部及时通知各应急部门作好应急准备。

公司设置 24 小时应急值守电话：15272095709（副总经理龚万清）

保安室设置监控中心，保安室设有应急指挥机构人员及其它有关救援人员、值班管理人员等联系电话。

事故现场负责人应立即拨打保安室和应急值班管理人员的电话，值班人员接到报警后迅速查明事故发生的部位和原因，并迅速向应急救援指挥部及值班管理人员报告。

3.1.2 信息处置与研判

接到危险源异常或失控后，指挥长立即组织应急指挥部成员赶赴现场，并对出现的异常或事故隐患作出准确判断，再决定是否启动应急预案。

若未达到相应启动条件，应急指挥部可做出预警启动的决策，做好响应的准备，实时跟踪事态发展。

响应启动后，仍注意跟踪事态发展，科学有效分析处置的需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。

3.2 预警

3.2.1 预警启动

根据接警后现场勘察情况，如需启动应急预案时，指挥长立即下达启动相应的专项应急预案，并提出现场处置方案的准备，及提出相

关整改要求，采取危险源监控所提出的相应的防范控制措施。

按照事故灾难可控性、后果的严重性、影响范围和紧急程度，本预案预警级别为三级预警：

（1）三级预警

三级预警是指事故发生的初期，或事故后果的严重性和影响范围，处于现场可控状态，未波及到其它现场，而做出相应的预警。

（2）二级预警

二级预警是指事故后果严重性或影响范围超出现场的控制能力，或可能波及到企业其它现场，尚处于企业可控状态，未波及企业外的状态，而做出相应的预警。

（3）一级预警

一级预警是指事故后果严重性或影响范围超出企业的控制能力，可能或已经波及到企业外的状态，而做出相应的预警。

3.2.2 响应准备

当应急指挥部办公室接到某一危险源失控并发生事故后，应立即向应急指挥部报告，并立即将指挥长下达的指令传达到各个应急部门。

当指挥长接到事故报告后，并根据事故报告的内容及目前状态及时作出准确判断，提出现场处置方案意见。及时下达应急指令并做好启动预案的准备。

按照事故的大小和发展态势，并根据分级负责的原则，各级指挥机构及对应的预案见表 3.2-1。

表 3.2-1 预警、响应、指挥机构、预案对应表

序号	预警分级	响应分级	指挥机构分级	预案体系分级
1	三级预警	三级响应	现场救援组	现场处置方案
2	二级预警	二级响应	应急救援指挥部	综合、专项应急预案

3	一级预警	一级响应	报钟祥市应急指挥中心	申请启动应急预案

3.2.5 预警解除

当危险源异常或失控得到有效控制后，说明预警行动已结束，此时应急指挥部指挥长即可宣布预警解除，并通知各救援机构解除预警。

3.3 响应启动

（1）事故发生后，现场应急小组应根据事故类别，立即启动现场处置方案，并判定预警级别是否超过三级预警，若超过三级预警，则上报应急救援指挥部，并请求启动二级响应；

（2）应急救援指挥部接到报告后，应立即判定预警级别，若预警级别超过二级，应急救援指挥部立即启动专项应急预案，并报告钟祥市应急管理局；

（3）启动专项应急预案后，若事故不能有效控制，或者有扩大、发展趋势，或者影响到周边社区，预警级别超过二级时，则由应急总指挥请求钟祥市应急管理局和应急指挥中心启动应急响应并给予支援。上级应急救援队伍未到达前，总指挥负责指挥应急救援行动，上级应急救援队伍到达后，总指挥负责向上级应急救援队伍负责人交代现场情况，服从上级应急救援队伍的指挥。

该程序所涉及的应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险等内容，见专项应急预案和各类现场处置方案。

3.4 应急处置

从业人员或安全管理人员发现事故后，应在5分钟内报告至应急指挥长处。

报告内容要包括：

1）事故发生处概况；

2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

3）事故的简要经过；

4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)；

5）已经采取的措施等。

指挥长接到事故报告后，根据事故报告内容作出正确判断，及时下达应急指令至各应急部门，并要求各部门在10分钟内赶至事故现场做好启动预案的准备。

执行内容包括：

（1）副总指挥、总协调负责立即召集指挥部相关人员到指定地点集合。

（2）各组组长负责立即召集各应急救援小组到指定地点集合。

（3）各应急救援小组按相应处置措施进行救援。

（4）各部门听从应急救援指挥部的调遣。

3.5 应急支援

如事故性质严重、不能有效控制，或者有扩大、发展趋势、影响到周边社区，我公司自身无能力进行救援，预警级别超过二级时，则由应急总指挥请求钟祥市应急管理局应急指挥中心启动应急响应并给予支援。上级应急救援队伍未到达前，总指挥负责指挥应急救援行动，上级应急救援队伍到达后，总指挥负责向上级应急救援队伍负责人交代现场情况，服从上级应急救援队伍的指挥。

3.6 响应终止

事故得到有效控制，遇险（失踪）人员全部被发现并救出后，环境符合要求时，由应急指挥长下达宣布应急结束指令，撤离事故现场应急人员，安排事故单位实施现场恢复工作。

4 后期处置

4.1 现场保护

事故应急结束后，警戒疏导组负责事故现场保护，保护事故现场及相关数据，等待、配合事故调查组取证。

4.2 现场清理

根据灭火、抢险后事故现场的具体情况，洗消去污可以采用以下几种方法：

稀释（中和）：用水、清洁剂、清洗液稀释现场污染物料。

处理：对应急行动工作人员使用过后衣服、工具、设备进行处理。

物理去除：使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物；

吸附：可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收、处理。

清理现场工作注意事项：

（1）保持事故现场通风良好；

（2）事故现场的火险已被扑灭，阴燃物质也妥善处理才能进行洗消；

（3）洗消废水用应急池收集，不得直接排入下水道；

（4）事故现场的重要证据应当妥善保护，不得破坏事故现场。必要时应做出标志、绘图现场简图、照相摄像，并写出书面记录。

4.3 污染物处理

洗消废水统一收集到污水处理收集系统。含有油类和化工品的废弃物应集中运输到环保部门指定的地点处理。

警戒疏导组应严格隔离泄漏污染区，限制人员和车辆出入；建议应急处理人员戴防毒口罩，穿戴防护手套、衣服，不要直接接触泄漏物。

4.4 善后处置

财产损失由财务部门进行统计，事故发生部门做好配合工作。发生人员伤亡的，由公司组织人员对受伤人员及家属进行安抚，商谈救治期间的费用问题。救护组负责灾后保险理赔工作。安全管理人员准备工伤认定材料，按照工伤上报程序进行上报。

钟祥市应急管理局和钟祥市政府指导公司做好善后处置工作，包括伤亡救援人员、遇难人员补偿、亲属安置；受灾人员的安置；征用物资补偿，救援费用支付，灾后重建等事项。

对于事故造成的环境影响，公司跟踪监测，持续积极采取相应处理措施尽量减少事故对环境造成的影响。

4.5 生产秩序恢复

经当地政府同意后，确认事故现场无隐患后，公司调整人员，抢修、调试设备，尽快恢复生产，尽可能的降低事故损失。

4.6 事故调查处理

按照事故“四不放过”原则，依据安全生产事故报告和调查处理条例，积极配合上级有关单位，认真开展事故调查，提出对有关责任人的处理意见及防止事故再次发生的具体措施。

5 应急保障

5.1 通信与信息保障

为保障信息畅通，采用厂区内部固定电话，对讲机及涉及本预案有关人员的手机等多种渠道进行相互之间的联系，各级应急指挥机构人员及有关应急救援小组人员的手机必须 24 小时开机，涉及本预案有关人员尽可能把有关应急救援人员的联络电话号码储存在手机中。

电话号码发生变更时，必须在变更之日起 48 小时内向通讯组报告，通讯组在 24 小时内发布变更通知。确保能够及时、准确沟通信息。具体联络电话号码见附件：有关应急部门、机构或人员的联系方式表。

事故发生较大时，公司无法控制时，需要外部支援，要求员工熟知常用的救援电话。

5.2 应急队伍保障

加强应急队伍的业务培训和应急演练，整合公司现有应急资源，组建了应急抢险救援组、警戒疏导组、医疗救护组、通讯联络组、后勤保障组 5 个应急小组的人员组成见附件：有关应急部门、机构或人员的联系方式表。

为保证救援工作的顺利实施和救援组织的有效运转，当有人员离开组织后，应及时补充新的人员，并对其进行培训。应急救援指挥部应加强现场救援专业组的建设和培训，确保在应急救援过程中能承担起其相应的职责。

充分掌握可利用的社会应急资源，建立联动协调机制，借用附近单位等各种社会救援力量参与应急救援工作。

5.3 物资装备保障

依据本预案应急处置的需求，建立、健全以公司为主体的应急物

资储备和社会救援物资为辅的应急物资供应保障体系。应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置见附件（四）应急物资装备的名录和清单。

应急救援指挥部安排救护组派专人负责应急物资储备的日常管理工作。物资供应与通讯联络队负责消防设施、设备的日常管理工作。做好应急物资的检查、维护保养工作，失效和使用后要及时补充、更换。

5.4 经费保障

公司每年制订安全费用计划，财务部门按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进公司应急救援体系建设、监控设备定期检测、应急救援物资采购、应急救援演习和应急人员培训等。

5.5 其他保障

5.5.1 基本生活保障

应急救援指挥部会同钟祥市市政府做好受灾员工和公众的基本生活保障工作。

5.5.2 人员防护

应急救援人员要配备符合救援要求的安全职业防护装备，严格按照现场处置方案开展应急救援工作，确保人员安全。

5.5.3 交通运输保障

在应急响应时，充分利用公司现有的交通资源，必要时请求周边企业、交通部门、外部运输单位提供交通支持，保证及时调运有关应急救援人员、装备和物资。

5.5.4 治安保障

警戒疏导组负责事故现场警戒和治安管理，加强对重要物资和设

备的保护，维持现场秩序，及时疏散群众。必要时，请求当地派出所协助事故灾难现场治安警戒和治安管理，维护社会秩序。

5.5.5 技术储备与保障

充分利用公司现有的技术人才资源和技术设备设施资源，提供在应急状态下的技术支持。必要时向政府部门化学事故应急咨询电话专线咨询，使救援者能及时了解危险化学品的成分、危险特性、应急处置措施等信息，提供技术指导和必要的协助。

二 专项应急预案

（一）自然灾害专项应急预案

1 适用范围

本专项应急预案适用于应对大风、雷电、洪涝、地震等自然灾害的应急处置。

发生大风、雷电、洪涝、地震等自然灾害有可能发生建筑物坍塌、物体打击、短路和触电等事故，可能产生严重的影响和损失，本公司所在钟祥市年地质、自然条件总体情况如下：

①地质、地形

不良地质对建筑、构筑物具有很大的破坏作用，甚至威胁人身安全。同一地区不良地质对建筑物的破坏作用往往只有一次，作用时间不长。主要破坏形式是基础整体下沉或不均匀沉降，致使建筑物裂缝或垮塌，从而导致主要设备下沉开裂，影响企业正常生产，给企业带来经济损失。

②气象

本区属亚热带潮湿性大陆季风气候区,年平均最高气温 32.4℃，年平均最低气温 8.9℃,年平均气温 19-24.6℃;年平均降水量 978-1274mm，日最大降水量 233.7mm，年平均蒸发量 1345-1945mm；年平均相对湿度 74%，环境类别Ⅱ类；年平均风速 3.6m/s，最大风速 20.7m/s，风压 0.3kN/m^2，基本雪压 0.35kN/m^2,主导风为北风。

影响钟祥市气象灾害性天气的种类主要有洪涝、干旱、大风、冰雹、低温冻害、连阴雨、雷电等。

③地震

根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 中附录 A《我国主要城

镇抗震设防烈度，设计基本地震加速度和设计地震分组》，钟祥市抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值0.05g。

2 应急组织机构及职责

2.1 应急救援领导小组

组长：总经理

副组长：生产厂长

成员：各单位(部门)负责人

2.2 指挥机构及职责

2.2.1 应急救援指挥部人员组成

若组长不在公司时，由副组长负责公司应急救援工作，协调应急指挥各个小组，应急救援领导小组组长、副组长和各成员组成。

应急救援指挥部、应急抢险救援组成员、通讯联络组成员、后勤保障组成员、警戒疏导组和医疗救护组的人员组成和联系方式见附件：有关应急部门、机构或人员的联系方式表。

应急救援指挥部设置在公司生产部办公室。

2.2.2 应急救援指挥部职责

（1）接受政府指令的调动；

（2）负责组织编制本企业的生产安全事故应急预案，组建应急救援专业队伍；

（3）负责应急物资的保障和组织人员的应急救援教育和培训；

（4）制定事故应急预案演练计划，定期组织应急预案的演练、评估和修改完善；

（5）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（6）负责应急救援的决策和指挥，组织协调现场的抢救工作；

（7）启动和终止应急预案；

（8）协调与外部应急力量、相关政府部门等关系，必要时，提请上级政府部门启动厂外预案；

（9）事故信息及总结的上报；

（10）负责做好稳定生产秩序和伤亡人员的善后及安抚工作；

（11）负责保护事故现场的相关数据，配合政府部门事故原因调查工作；

（12）负责生产安全事故信息的上报和事故后的总结汇报工作；

（13）负责事故善后处置工作，如赔偿、财产保险理赔等工作。

2.2.3 组长的职责

（1）接受政府的指令和调动；

（2）批准本预案的启动与终止；

（3）指挥、协调应急反应行动；

（4）与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络；

（5）必要时，负责向政府有关应急联动部门提出应急救援要求；

（6）协调后勤方面以支援应急救援；

（7）负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

2.2.4 副组长的职责

（1）在组长的领导下具体负责现场应急救援工作；组长不在单位时，代行组长职责；

（2）指挥协调现场的抢救工作；负责召集各部门和应急救援小组负责人研究抢险方案，制定具体抢救措施；

（3）协调本单位、部门与相关单位、部门分工协作的工作；

（4）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况；

（5）在应急终止后，负责组织事故现场的恢复工作。

2.2.5 应急抢险救援组的职责

（1）执行应急救援指挥部的指令，及时向指挥部报告事故处理情况；

（2）提出并落实抢险救灾所需的设备设施和物资；

（3）负责抢救遇险人员；

（4）负责事故现场转移物资；

（5）负责排险、控险、灭火等现场救援工作；

（6）化学品泄漏的现场处理；

（7）负责事故后现场的洗消、清洗、清理。

2.2.6 警戒疏导组的职责

（1）执行应急救援指挥部的指令；

（2）负责事故现场的警戒和治安保卫工作，划出警戒区域；

（3）负责人员疏散，清点疏散人数，统计伤亡人数；

（4）负责维持事故现场秩序；

（5）保护事故现场；

（6）保障救援现场道路交通畅通无阻；

（7）负责引导消防车、救护车、外援抢险车辆进入公司。

2.2.7 通讯联络组职责

（1）执行应急救援指挥部的指令；

（2）负责本单位对讲机等移动通讯设备、设施完好有效；

（3）负责联络周边的企业和相关的部门；

（4）负责提供手提式喊话器、对讲机、保证指挥组与各应急小组的联络，保证指令的上传下达。

3 响应启动

3.1 响应分级

本预案响应级别为三级响应：三级响应、二级响应、一级响应。

（1）三级响应

三级响应是指一旦出现自然灾害，而做出的响应。

（2）二级响应

二级响应是指发生厂房、仓库自然灾害事故，灾情、人员伤亡和财产损失未超出企业的控制能力，而做出的响应。

（3）一级响应

一级响应是指发生厂房、仓库自然灾害事故，灾情和人员伤亡和财产损失已超出或即将超出企业的控制能力，而做出的响应。

3.2 响应程序

同综合应急预案“响应程序”。

3.2.1 报警

一旦发生自然灾害事故，事故现场负责人根据综合应急预案 3.1 信息报告与处置的要求报警。

3.2.2 接警、判断事故类别及响应等级

（1）应急救援指挥部接到报警后，立即派人到赶赴现场，了解情况。

（2）应急救援指挥部了解情况后，立即分析、判断事故的类别和等级。

3.2.3 启动本专项应急预案

（1）若判断事故类别和等级符合本专项应急预案的相应级别，则由总指挥启动本专项应急预案。

（2）总指挥立即赶赴事故现场，负责救援指挥工作。

（3）在总指挥未到现场，按下列顺序确定现场指挥负责人：副总指挥，部门负责人。

（4）在上述人员确实不能立即赶赴事故现场，则由事故现场负责人为现场指挥负责人，负责救援指挥工作。

3.2.4 应急行动

（1）副总指挥负责立即召集指挥部相关人员到指定地点集合。

（2）各组组长负责立即召集各应急救援小组到指定地点集合。

（3）各应急救援小组按相应处置措施进行救援。

（4）各部门听从应急救援指挥部的调遣。

3.2.5 扩大应急响应

启动企业应急救援预案后，若事故不能有效控制，或者有扩大、发展趋势，或者影响到企业周边社区时，公司应立即启动一级响应。按本综合应急预案 3.1 报告内容，报请当地政府救援。

3.2.6 应急恢复和结束

应急救援指挥部根据综合应急预案 3.6 响应终止，判定根据事故灾害是否得到控制，事故危险是否已经消除，若符合判定条件，则启动应急终止程序，解除警戒，并宣布应急结束。

4 处置措施

4.1 防风、防洪应急处置措施

（1）在大风、洪涝季节由应急指挥部指定专人收听气象预报及时将动态反映给应急救援指挥部，同时向公司各部门通报，密切注意动向，及时汇报。

（2）大风、洪涝来临前，应对厂房、仓库等建构筑物门窗、厂区树木等进行加固；对消防通道、下水道等有关安全设施情况进行检查，确保处于正常状态。

（3）公司电话应保证通讯畅通，以确保随时与各单位/部门的通讯联络，以便及时掌握各营运点的风情变化和防风、防汛工作情况。

（4）按照预报提前停止作业，无关人员提前进入指定位置避险；物品运输车辆应停止行走，驶入指定的停车位置避风。

（5）在大风、洪涝侵袭时，发生其他各类生产安全事故时启动各专项应急预案。

（6）根据大风、洪涝影响程度，由应急抢险救援组、警戒疏导组、医疗救护组一起在应急救援指挥部的指挥下，进行物资和人员转移。

4.2 防雷防洪应急处置措施

（1）雷暴来临时，所有作业人员都必须进入有防雷装置的建筑物内避雷，严禁在室外作业，严禁站在大树底下、严禁站在屋顶上。

（2）雷暴天气一般会伴随雷雨大风出现，其应急处置措施按以上3.2 节相关要求处置。

（3）车辆应停止行走，驶入指定的停车位置避雷。

（4）如果雷击导致其他事故发生，按其他事故应急处置措施进行处置。

（5）发生突发洪涝，生产设备被淹时，由当班应急组电工及时关闭总电源，防止短路和触电。

（6）仓库危险化学品妥善存放，防止洪水淹没而导致化学品泄漏事故的发生。

（7）雷暴、大风、洪水天气，因根据实际情况，并适时撤离工作人员。

4.3 地震应急处置措施

（1）备好临震急用物品， 地震发生之后，食品、医药等日常生活用品的生产和供应都会受到影响水塔、水管往往被震坏，造成供水中断。为能度过震后初期的生活难关，临震前都应准备一定数量的食品、水和日用品，以解燃眉之急。

（2）建立临震避难场所：房舍被震坏，需要安身之处；余震不断发生，要有躲藏处。这就需要临时搭建防震、防火、防寒、防雨的防震棚。各种帐篷都可以利用，农村储粮的小圆仓，也是很好的抗震房。

（3）组织人员撤离并转移重要财产 如果得到正式临震警报或通知，要迅速而有秩序地动员和组织人员撤离。车辆要开出车库，停在空旷地方，以便在抗震救灾中发挥作用。

4.4 受伤人员现场救护

一旦发生人员受伤时，医疗救护组的成员按分工立即以最快的速度进行抢救、救护。对受伤人员进行简单处理或现场包扎处理后，立即求助 120 急救中心或快速送往最近的医院。

现场的救护处理措施、方法：

（1）使受伤者尽快脱离事故现场移至空气新鲜处，按不同受伤情况进行处理。

（2）创伤人员。对于危重创伤，首要抢救生命，并立即拨打急救电话，送医院注射破伤风预防针，作进一步医疗处理。

（3）骨折者首先抢救生命，而后立即拨打急救电话等待医护救援，禁止随意搬动骨折伤者，再不危及生命的情况下，不轻易搬动骨折伤者。伤者经妥善固定后迅速运往医院。

（4）呼吸心跳停止须现场进行心肺复苏。

（5）待救护车到场，协助护送伤者到医院。

5 应急保障

根据事故类别、特点以及应急救援工作的实际需要，应急救援物资在现场配备，并进行经常性维护、保养，协调好资源，以保证应急状态时的调用和扩大应急之需。常用物资装备：

1）抢险工具：铁锹、千斤顶、撬棍、锤子、电工工具、气割工具等。

2）抢险用具：安全带、安全绳、梯子、应急灯、对讲机等。

3）医疗器械：消毒用品、急救物品（创可贴、绷带、无菌敷料）、各种小夹板、担架、止血带、氧气袋等。

（二）火灾、爆炸事故专项应急预案

1 事故风险分析

1.1 事故类型

在危险源评估的基础上，根据《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-86）的规定，本专项应急预案所针对的事故类型主要是火灾、爆炸事故。

1.2 危险程度分析

在生产、储存过程中，容易引起火灾、爆炸事故的因素分析如下：

电气设备超负荷运转、电阻过大发热或绝缘不良、短路；电气线路安装不牢或接头松动打火；电线绝缘层老化、破损，导致并线短路，产生电火花起火；电气的防爆性能失效；都可能导致火灾事故的发生。

车间内电缆的表面绝缘材料为可燃物质。当发生导线短路，电缆外表面绝缘材料因腐蚀而老化，以及明火或其他高温物体与电缆接触时，极易引起电缆着火，且电缆着火后蔓延速度极快，从而使与之相连的电气仪表、设备烧毁，酿成火灾。

电火花是引起可燃气体、蒸气和粉尘与空气所形成的爆炸性混合物及其他场所可燃物着火爆炸的常见火源。在具有爆炸危险的场所，或其他具有火灾危险的场所，如果电气设备不符合防火防爆要求及防静电、防雷措施不落实，则电气设备所产生的电火花、电弧和危险温度、静电，雷电火花等，都可能导致着火或爆炸事故的发生。

1.3 危险目标

可能发生火灾事故的场所有：生产车间、办公室、仓库、配电房等，可能发生爆炸事故的场所有：生产车间。

2 应急组织机构及职责

2.1 应急救援领导小组

组长：总经理

副组长：生产厂长

成员：各单位(部门)负责人

2.2 指挥机构及职责

2.2.1 应急救援指挥部人员组成

若组长不在公司时，由副组长负责公司应急救援工作，协调应急指挥各个小组，应急救援领导小组组长、副组长和各成员组成。

应急救援指挥部、应急抢险救援组成员、通讯联络组成员、后勤保障组成员、警戒疏导组和医疗救护组的人员组成和联系方式见附件：有关应急部门、机构或人员的联系方式表。

应急救援指挥部设置在公司生产部办公室。

2.2.2 应急救援指挥部职责

（1）接受政府指令的调动；

（2）负责组织编制本企业的生产安全事故应急预案，组建应急救援专业队伍；

（3）负责应急物资的保障和组织人员的应急救援教育和培训；

（4）制定事故应急预案演练计划，定期组织应急预案的演练、评估和修改完善；

（5）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（6）负责应急救援的决策和指挥，组织协调现场的抢救工作；

（7）启动和终止应急预案；

（8）协调与外部应急力量、相关政府部门等关系，必要时，提请上级政府部门启动厂外预案；

（9）事故信息及总结的上报；

（10）负责做好稳定生产秩序和伤亡人员的善后及安抚工作；

（11）负责保护事故现场的相关数据，配合政府部门事故原因调查工作；

（12）负责生产安全事故信息的上报和事故后的总结汇报工作；

（13）负责事故善后处置工作，如赔偿、财产保险理赔等工作。

2.2.3 组长的职责

（1）接受政府的指令和调动；

（2）批准本预案的启动与终止；

（3）指挥、协调应急反应行动；

（4）与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络；

（5）必要时，负责向政府有关应急联动部门提出应急救援要求；

（6）协调后勤方面以支援应急救援；

（7）负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

2.2.4 副组长的职责

（1）在组长的领导下具体负责现场应急救援工作；组长不在单位时，代行组长职责；

（2）指挥协调现场的抢救工作；负责召集各部门和应急救援小组负责人研究抢险方案，制定具体抢救措施；

（3）协调本单位、部门与相关单位、部门分工协作的工作；

（4）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况；

（5）在应急终止后，负责组织事故现场的恢复工作。

2.2.5 应急抢险救援组的职责

（1）执行应急救援指挥部的指令，及时向指挥部报告事故处理情况；

（2）提出并落实抢险救灾所需的设备设施和物资；

（3）负责抢救遇险人员；

（4）负责事故现场转移物资；

（5）负责排险、控险、灭火等现场救援工作；

（6）化学品泄漏的现场处理；

（7）负责事故后现场的洗消、清洗、清理。

2.2.6 警戒疏导组的职责

（1）执行应急救援指挥部的指令；

（2）负责事故现场的警戒和治安保卫工作，划出警戒区域；

（3）负责人员疏散，清点疏散人数，统计伤亡人数；

（4）负责维持事故现场秩序；

（5）保护事故现场；

（6）保障救援现场道路交通畅通无阻；

（7）负责引导消防车、救护车、外援抢险车辆进入公司。

2.2.7 通讯联络组职责

（1）执行应急救援指挥部的指令；

（2）负责本单位对讲机等移动通讯设备、设施完好有效；

（3）负责联络周边的企业和相关的部门；

（4）负责提供手提式喊话器、对讲机、保证指挥组与各应急小组的联络，保证指令的上传下达。

3 处置程序

3.1 响应分级

本预案响应级别为三级响应：三级响应、二级响应、一级响应。

（1）三级响应

三级响应是指一旦出现初始火灾，而做出的响应。

初始火灾现场处置方案适用于三级响应。

（2）二级响应

二级响应是指发生厂房、仓库等火灾事故，火势和人员伤亡和财产损失未超出企业的控制能力，而做出的响应。

火灾事故专项应急预案适用于二级响应。

（3）一级响应

一级响应是指发生厂房、仓库等火灾事故，火势和人员伤亡和财产损失已超出或即将超出企业的控制能力，而做出的响应。

3.2 响应程序

同综合应急预案“响应程序”。

3.2.1 报警

本公司在一旦发生火灾报警，或者现场人员发现发生火灾事故事故现场负责人根据综合应急预案 3.1 信息报告与处置的要求报警。

3.2.2 接警、判断事故类别及响应等级

（1）应急救援指挥部接到报警后，立即派人到赶赴现场，了解情况。

（2）应急救援指挥部了解情况后，立即分析、判断事故的类别和等级。

3.2.3 启动本专项应急预案

（1）若判断事故类别和等级符合本专项应急预案的相应级别，则由总指挥启动本专项应急预案。

（2）总指挥立即赶赴事故现场，负责救援指挥工作。

（1）在总指挥未到现场，按下列顺序确定现场指挥负责人：副总指挥，总协调，部门负责人。

（4）在上述人员确实不能立即赶赴事故现场，则由事故现场负责

人为现场指挥负责人，负责救援指挥工作。

3.2.4 应急行动

（1）副总指挥负责立即召集指挥部相关人员到指定地点集合。

（2）各组组长负责立即召集各应急救援小组到指定地点集合。

（3）各应急救援小组按相应处置措施进行救援。

（4）各部门听从应急救援指挥部的调遣。

3.2.5 扩大应急响应

启动企业应急救援预案后，若事故不能有效控制，或者有扩大、发展趋势，或者影响到企业周边社区时，公司应立即启动一级响应。按本综合应急预案 3.1 信息报告，报请当地政府救援。

3.2.6 应急恢复和结束

应急救援指挥部根据综合应急预案 3.6 响应终止，判定根据事故灾害是否得到控制，事故危险是否已经消除，若符合判定条件，则启动应急终止程序，解除警戒，并宣布应急结束。

4 处置措施

本专项应急预案的处置措施主要包括事故发生后应采取的处理措施，设置警戒区，人员紧急疏散、撤离，检测、抢险、救援及控制措施，受伤人员现场救护、救治与医院救治，现场保护与现场洗消等几方面的措施。

4.1 事故发生后应采取的处理措施

事故现场负责人负责实施如下任务：

（1）立即命令现场操作人员关闭相关阀门或紧急停车，采取措施设法切断事故源头，控制事故扩大和蔓延；

（2）如果发生火灾要立即组织人员灭火；

（3）立即组织现场岗位非抢险人员撤离危险区；

（4）若有受伤人员，应将受伤人员转移出安全区，并马上进行施救，对于重伤人员应马上拨打 120；

（5）清点人数，封闭现场，禁止其它无关人员进入；

（6）立即报告应急救援指挥部。

4.2 设置警戒区

设置警戒区由警戒疏导组负责实施。

（1）事故现场隔离方法

事故现场隔离区域由警戒疏导组派专人警戒。

事故现场隔离区域设置危险警告标志。例如，可用安全标志或警戒带将事故现场隔离。

警戒疏导组根据事故的势态和指挥部的指令确定警戒区域的范围，设置警戒标志。

（2）事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法

安全警戒人员到达现场后，组织纠察，在事故现场周围设岗，疏导各交通要道，阻止无关、闲杂人员进入危险区域，并加强警戒和巡逻检查。当事故应急进入社会响应程序，警戒疏导组派员协助交警部门对工业园区道路实行临时交通管制。

4.3 人员紧急疏散、撤离

警戒疏导组负责实施人员紧急疏散、撤离：

（1）事故现场人员清点，撤离的方式、方法

预警应急须清点事故发生现场的工作人员并集合，撤离危险区，必须注意。首先组织人员从事故现场的安全通道迅速、有秩序地安全撤离，在紧急疏散集合地点召集人员，然后按照员工名册点名清点人员。

在撤离事故现场的途中遭遇浓烟时，使用配置的防毒面具或防烟面罩，如果没有的可采用低姿势行走或匍匐穿过浓烟区，也可用湿毛

巾等捂住嘴、鼻，迅速撤出烟雾区。

车间、办公室等楼下着火时，楼上的人不要惊慌失措，应根据现场的不同情况采取正确的自救措施。

（2）非事故现场人员紧急疏散的方式、方法

厂区内工作人员（包括外来人员、非工作人员）听到事故警报后应立即集合，集合地点位于公司办公楼前空地。根据事故现场情况，由警戒疏导组组长决定人员是否再疏散和撤离。

安排外来车辆立即离开厂区驶到安全地带。

如危及厂区外时，应迅速组织有关人员协助厂区外单位、过往行人，向安全区地带疏散。

（3）抢救人员在撤离前、撤离后的报告

应急抢险救援组人员在撤离前，应急抢险救援组将抢救人员的人数报告警戒疏导组组长。

事故扩大时或事故抢救完毕，抢救人员撤离后由现场指挥将抢救人员数量及受伤情况报告警戒疏导组组长。

发生以下异常情况，应急抢险人员可以先撤离事故现场再报告：

a.事故已经失控；

b.应急抢险人员受伤或中毒；

c.防毒面具滤毒罐失效；

d.个体防护装备已经损坏，危及到自身生命安全。

4.4 抢险、救援、检测及控制措施

本措施由应急抢险救援组负责实施。

（1）迅速切断动力电源，开启消防系统所有消防栓和灭火器材，全力阻止火势的蔓延、扩散，扑救时须佩戴防毒面具，且要站在着火点的上风侧进行灭火。

（2）根据不同性质物质的燃烧采用相应的手段和灭火剂进行灭火：若电气设备发生燃烧，应先切断电源，然后用干粉灭火器灭火；若化学品泄漏导致的火灾，可使用干粉灭火器灭火。包装物等易燃物质导致的火灾，可使用干粉灭火器灭火。

（3）迅速查明火灾发生部位，火灾时会产生大量浓烟和有毒气体，如果必须进入烟区，扑救人员应佩戴防毒面具。

（4）应急抢险救援组长应组织抢救原料及物品，尽可能把易燃物品搬离火灾现场，转移到安全地带。

（5）受到火势威胁的容器或相邻的建筑物，应用水进行冷却。

（6）现场发现有受伤者时，迅速将受伤者移至空气新鲜和安全处，在搬运过程中要沉着、冷静，不要强拖硬拉，防止造成骨折；如果已有骨折或外伤，则要注意包扎和固定，然后交由医疗救护组处置。

4.5 受伤人员现场救护、救治与医院救治

本措施由医疗救护组负责实施。

一旦发生人员受伤时，救护组的成员按分工立即以最快的速度进行抢救、救护。对受伤人员进行简单处理或现场包扎处理后，立即求助 120 急救中心或快速送往最近的医院。

救护组现场的救护处理措施、方法：

1）使受伤者尽快脱离事故现场移至空气新鲜处，按照先重伤，后轻伤的原则，按不同受伤情况进行处理。

2）对中毒人员救护：应先松开衣领、紧身衣物、腰带及其它可能妨碍呼吸的一切物品，保持患者呼吸道畅通，必要时给氧。注意保暖、静卧，若有呕吐则应侧卧，以防止呕吐物吸入气管，同时，注意中毒者的病情变化。

3）灼伤和烧伤：用清洁的冷水冲洗 30 分钟以上，然后简单包扎。对明显红肿的轻度烫伤要立即用冷水冲洗几分钟，用干净的纱布包好即可。如果局部皮肤起水泡，要立即冷却 30 分钟以上。

4）创伤人员：对于危重创伤，首要抢救生命；创口出血，用绷带或止血带压迫包扎止血；如果动脉出血，必须把血管压住（压迫止血点），即压住比伤口距离心脏更近部位的动脉（止血点），并送医院注射破伤风预防针，作进一步医疗处理。

5）骨折者首先抢救生命，然后用妥善的方法将肢体固定，若备有特制的夹板最为妥善，否则就地取材，如木板，木棍等作为夹板之用，也可将受伤的上肢绑在胸部，将受伤的下肢连同健肢一并绑起来。伤者经妥善固定后迅速运往医院。

6）呼吸心跳停止须现场进行人工呼吸（剧毒中毒者除外）、心脏挤压术。

7）待救护车到场或动用最快的交通工具，及时护送伤员到医院。运送途中应尽量减少颠簸，同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口情况。

4.6 现场保护与现场洗消

由警戒疏导组负责实施现场保护。

警戒疏导组组长应安排人员对事故现场进行保护，在抢救伤员、防止事故扩大以及疏散人员等原因需要移动现场对象时，应做出标示、拍照或绘制事故现场图，并有效保护好现场重要痕迹、物证等。

现场洗消处理见综合应急预案“现场洗消”和“污染物处理”。

（三）中毒窒息事故专项应急预案

1 适用范围

本预案适用于适用公司煤气在使用等过程中发生的泄漏、火灾（爆炸）、中毒窒息等事故。

1.1 危险源

现有生产装置所涉及的危险有害物质主要为高炉烟气中存在的一氧化碳。

按照《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95 号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2013]12 号），该企业涉及的一氧化碳属国家安监总局首批公布的重点监管危险化学品。

其危险性类别见下表。

表 1.1-1 建设项目中涉及的危险化学品的类别

序号	物质名称	UN 编号	各物质在目录中的序号	危险性类别	主要分布装置、工段
1	一氧化碳	1016	2563	第 2.3 类有毒气体	高炉、烘干车间

1.2 事故类型

中毒、窒息。

1.3 危害程度分析

化学品特别是常温常压下为气态或是易挥发品的大量泄露，其有毒、可燃组分能迅速扩散到泄露点以外的区域，易造成较大的中毒、窒息、火灾、爆炸及环境污染等事故。

2 应急组织机构及职责

2.1 应急救援领导小组

组长：总经理

副组长：生产厂长

成员：各单位(部门)负责人

2.2 指挥机构及职责

2.2.1 应急救援指挥部人员组成

若组长不在公司时，由副组长负责公司应急救援工作，协调应急指挥各个小组，应急救援领导小组组长、副组长和各成员组成。

应急救援指挥部、应急抢险救援组成员、通讯联络组成员、后勤保障组成员、警戒疏导组和医疗救护组的人员组成和联系方式见附件：有关应急部门、机构或人员的联系方式表。

应急救援指挥部设置在公司生产部办公室。

2.2.2 应急救援指挥部职责

（1）接受政府指令的调动；

（2）负责组织编制本企业的生产安全事故应急预案，组建应急救援专业队伍；

（3）负责应急物资的保障和组织人员的应急救援教育和培训；

（4）制定事故应急预案演练计划，定期组织应急预案的演练、评估和修改完善；

（5）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（6）负责应急救援的决策和指挥，组织协调现场的抢救工作；

（7）启动和终止应急预案；

（8）协调与外部应急力量、相关政府部门等关系，必要时，提请上级政府部门启动厂外预案；

（9）事故信息及总结的上报；

（10）负责做好稳定生产秩序和伤亡人员的善后及安抚工作；

（11）负责保护事故现场的相关数据，配合政府部门事故原因调查工作；

（12）负责生产安全事故信息的上报和事故后的总结汇报工作；

（13）负责事故善后处置工作，如赔偿、财产保险理赔等工作。

2.2.3 组长的职责

（1）接受政府的指令和调动；

（2）批准本预案的启动与终止；

（3）指挥、协调应急反应行动；

（4）与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络；

（5）必要时，负责向政府有关应急联动部门提出应急救援要求；

（6）协调后勤方面以支援应急救援；

（7）负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

2.2.4 副组长的职责

（1）在组长的领导下具体负责现场应急救援工作；组长不在单位时，代行组长职责；

（2）指挥协调现场的抢救工作；负责召集各部门和应急救援小组负责人研究抢险方案，制定具体抢救措施；

（3）协调本单位、部门与相关单位、部门分工协作的工作；

（4）核实现场人员伤亡和损失情况，及时向总指挥汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况；

（5）在应急终止后，负责组织事故现场的恢复工作。

2.2.5 应急抢险救援组的职责

（1）执行应急救援指挥部的指令，及时向指挥部报告事故处理情况；

（2）提出并落实抢险救灾所需的设备设施和物资；

（3）负责抢救遇险人员；

（4）负责事故现场转移物资；

（5）负责排险、控险、灭火等现场救援工作；

（6）有毒气体泄漏的现场处理；

（7）负责事故后现场的洗消、清洗、清理。

2.2.6 警戒疏导组的职责

（1）执行应急救援指挥部的指令；

（2）负责事故现场的警戒和治安保卫工作，划出警戒区域；

（3）负责人员疏散，清点疏散人数，统计伤亡人数；

（4）负责维持事故现场秩序；

（5）保护事故现场；

（6）保障救援现场道路交通畅通无阻；

（7）负责引导消防车、救护车、外援抢险车辆进入公司。

2.2.7 通讯联络组职责

（1）执行应急救援指挥部的指令；

（2）负责本单位对讲机等移动通讯设备、设施完好有效；

（3）负责联络周边的企业和相关的部门；

（4）负责提供手提式喊话器、对讲机、保证指挥组与各应急小组的联络，保证指令的上传下达。

3 响应程序

同综合应急预案“响应程序”。

3.1 报警

本公司在一旦发生火灾报警，或者现场人员发现发生火灾事故事故现场负责人根据综合应急预案 3.1 信息报告与处置的要求报警。

3. 2 接警、判断事故类别及响应等级

（1）应急救援指挥部接到报警后，立即派人到赶赴现场，了解情况。

（2）应急救援指挥部了解情况后，立即分析、判断事故的类别和等级。

3.3 启动本专项应急预案

（1）若判断事故类别和等级符合本专项应急预案的相应级别，则由总指挥启动本专项应急预案。

（2）总指挥立即赶赴事故现场，负责救援指挥工作。

（2）在总指挥未到现场，按下列顺序确定现场指挥负责人：副总指挥，总协调，部门负责人。

（4）在上述人员确实不能立即赶赴事故现场，则由事故现场负责人为现场指挥负责人，负责救援指挥工作。

3.4 应急行动

(1)发生一氧化碳泄露时，指挥部接警后总指挥或副总指挥应立即发出预警信号，启动相应应急响应，并实施本预案，做好现场指挥、领导工作。

(2)应急指挥部调集抢险救护组、各岗位警戒疏散组、后勤保障组、抢修组及联络组成员，立即进入应急抢险战斗状态。

(3)现场抢险救护人员在抢险救护组组长及副组长的领导下及时采取有效措施，阻止事故扩大。

3.5 扩大应急响应

启动企业应急救援预案后，若事故不能有效控制，或者有扩大、发展趋势，或者影响到企业周边社区时，公司应立即启动一级响应。按本综合应急预案 3.1 信息报告，报请当地政府救援。

3.6 应急恢复和结束

应急救援指挥部根据综合应急预案 3.6 响应终止，判定根据事故灾害是否得到控制，事故危险是否已经消除，若符合判定条件，则启动应急终止程序，解除警戒，并宣布应急结束。

3.7应急结束及后期处理

3.7.1 应急结束

应急救援指挥部根据综合应急预案 3.6 响应终止，判定根据事故灾害是否得到控制，事故危险是否已经消除，若符合判定条件，则启动应急终止程序，解除警戒，并宣布应急结束。

3.7.2 后期处理

应急救援领导小组应根据各自职责，负责组织进行（或配合）人员安置、环境污染消除、损失理赔等善后处理工作，进行（或配合进行）突发事件的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题的调查评估；调集力量进行恢复重建工作。尽快消除事故的影响，恢复正常秩序。

4 处置措施

本专项应急预案的处置措施主要包括事故发生后应采取的处理措施，设置警戒区，人员紧急疏散、撤离，检测、抢险、救援及控制措施，受伤人员现场救护、救治与医院救治，现场保护与现场洗消等几方面的措施。

4.1 事故发生后应采取的处理措施

（1）立即向上级汇报事故信息，并立即关闭相关阀门或紧急停车，采取措施设法切断事故源头，控制事故扩大和蔓延；

（2）立即组织现场岗位非抢险人员撤离危险区；

（3）若有受伤人员，应将受伤人员转移出安全区，并马上进行施救，对于重伤人员应马上拨打 120；

（4）清点人数，封闭现场，切断泄漏区电源、火源，禁止其它无关人员进入；

（5）现场应急救援人员应第一时间查明泄漏点位置及大小，根据实际情况采取合理的措施对泄漏点进行封堵。

（6）现场应急救援人员必须穿戴防护服、戴空气呼吸器、防护手套等防护装配进入现场进行应急处置。

4.2 设置警戒区

设置警戒区由警戒疏导组负责实施。

（1）事故现场隔离方法

事故现场隔离区域由警戒疏导组派专人警戒。

事故现场隔离区域设置危险警告标志。例如，可用安全标志或警戒带将事故现场隔离。

警戒疏导组根据事故的势态和指挥部的指令确定警戒区域的范围，设置警戒标志。

（2）事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法

安全警戒人员到达现场后，组织纠察，在事故现场周围设岗，疏导各交通要道，阻止无关、闲杂人员进入危险区域，并加强警戒和巡逻检查。当事故应急进入社会响应程序，警戒疏导组派员协助交警部门对工业园区道路实行临时交通管制。

4.3 人员紧急疏散、撤离

警戒疏导组负责实施人员紧急疏散、撤离：

（1）事故现场人员清点，撤离的方式、方法

预警应急须清点事故发生现场的工作人员并集合，撤离危险区，

必须注意。首先组织人员从事故现场的安全通道迅速、有秩序地安全撤离，在紧急疏散集合地点召集人员，然后按照员工名册点名清点人员。

（2）非事故现场人员紧急疏散的方式、方法

厂区内工作人员（包括外来人员、非工作人员）听到事故警报后应立即集合，集合地点位于公司办公楼前空地。根据事故现场情况，由警戒疏导组组长决定人员是否再疏散和撤离。

安排外来车辆立即离开厂区驶到安全地带。

如危及厂区外时，应迅速组织有关人员协助厂区外单位、过往行人，向安全区地带疏散。

（3）抢救人员在撤离前、撤离后的报告

应急抢险救援组人员在撤离前，应急抢险救援组将抢救人员的人数报告警戒疏导组组长。

事故扩大时或事故抢救完毕，抢救人员撤离后由现场指挥将抢救人员数量及受伤情况报告警戒疏导组组长。

发生以下异常情况，应急抢险人员可以先撤离事故现场再报告：

a.事故已经失控；

b.应急抢险人员受伤或中毒；

c.防毒面具滤毒罐失效；

d.个体防护装备已经损坏，危及到自身生命安全。

4.4 抢险、救援、检测及控制措施

本措施由应急抢险救援组负责实施。

（1）发生有毒气体泄漏后，要做好个体防护工作，如佩戴防毒面具、防毒口罩、氧气呼吸器，用湿毛巾或湿衣服捂住口鼻等。

（2）做好个体防护的同时按照应急指挥中心的知识向上风向疏散，

不要在低洼处滞留。

（3）应急抢险救援组长应组织抢救原料及物品，切断事故现场电源、火源，防止事故扩大。

（4）现场发现有中毒者时，迅速将中毒者移至空气新鲜和安全处，进行救治。在搬运过程中要沉着、冷静，不要强拖硬拉，防止造成其他伤害。

（5）当泄漏、火灾失控时，应密切关注储存设施燃烧情况，一旦发现异常征兆，应及时采取紧急撤离危险区等应变措施。

4.5 受伤人员现场救护、救治与医院救治

本措施由医疗救护组负责实施。

一旦发生人员受伤时，救护组的成员按分工立即以最快的速度进行抢救、救护。对受伤人员进行简单处理或现场包扎处理后，立即求助 120 急救中心或快速送往最近的医院。

救护组现场的救护处理措施、方法：

1）使受伤者尽快脱离事故现场移至空气新鲜处，按照先重伤，后轻伤的原则，按不同受伤情况进行处理。

2）对中毒人员救护：应先松开衣领、紧身衣物、腰带及其它可能妨碍呼吸的一切物品，保持患者呼吸道畅通，必要时给氧。注意保暖、静卧，若有呕吐则应侧卧，以防止呕吐物吸入气管，同时，注意中毒者的病情变化。

3）灼伤和烧伤：用清洁的冷水冲洗 30 分钟以上，然后简单包扎。对明显红肿的轻度烫伤要立即用冷水冲洗几分钟，用干净的纱布包好即可。如果局部皮肤起水泡，要立即冷却 30 分钟以上。

4）创伤人员：对于危重创伤，首要抢救生命；创口出血，用绷带或止血带压迫包扎止血；如果动脉出血，必须把血管压住（压迫止血

点），即压住比伤口距离心脏更近部位的动脉（止血点），并送医院注射破伤风预防针，作进一步医疗处理。

5）呼吸心跳停止须现场进行人工呼吸（剧毒中毒者除外）、心脏挤压术。

6）待救护车到场或动用最快的交通工具，及时护送伤员到医院。运送途中应尽量减少颠簸，同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口情况。

4.6 现场保护与现场洗消

由警戒疏导组负责实施现场保护。

警戒疏导组组长应安排人员对事故现场进行保护，在抢救伤员、防止事故扩大以及疏散人员等原因需要移动现场对象时，应做出标示、拍照或绘制事故现场图，并有效保护好现场重要痕迹、物证等。

现场洗消处理见综合应急预案“现场洗消”和“污染物处理”。

5 应急保障

根据事故类别、特点以及应急救援工作的实际需要，应急救援物资在现场配备，并进行经常性维护、保养，协调好资源，以保证应急状态时的调用和扩大应急之需。常用物资装备：

1）抢险工具：铁锹、千斤顶、撬棍、锤子、电工工具、气割工具等。

2）抢险用具：安全带、安全绳、梯子、应急灯、对讲机等。

3）医疗器械：消毒用品、急救物品（创可贴、绷带、无菌敷料）、各种小夹板、担架、止血带、氧气袋等。

三 现场处置方案

（一）火灾事故现场处置方案

1 事故风险描述

1.1 危险性分析

违章动火、电气线路老化短路引起电气火灾、设备维修未采取严格防护措施、违章吸烟或者携带火种、设备超负荷超时运行、可燃及助燃物质泄漏、灯下长时间摆放易燃物品、防爆线路电器开关失效，在全天都有可能导致火灾事故发生。

初始火灾是火灾形成的初期，这一时期是扑灭火灾的最佳时期，如果这一时期处理不当，将会导致更大火灾，甚至产生触电事故、坍塌事故、中毒窒息等次生灾害。

1.2 事故发生的区域、地点或装置

发生火灾的区域、地点或装置有：生产车间易燃、可燃物品的使用场所；仓库易燃、可燃物品的储存场所；变电站、配电房、发电机房及其他电气设施存在的场所；办公室、食堂、维修间、更衣室、休息室等。

1.3 事故前可能出现的预兆

火灾可能出现的预兆：

（1）电气老化、短路、超载、漏电、过载、短路、接地保护失效，防爆电器失效；

（2）存放可燃物、禁烟禁火区域违章动火或有人吸烟；

（3）化学品可燃物质发生泄漏；

（4）电焊等动火维修作业违章作业；

（5）禁火区流动吸烟；

（6）违规使用取暖设备；

（7）违规生火做饭等。

2 应急工作职责

2.1 应急组织机构

本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下：

成立现场应急小组，由现场员工、班组长及在场的部门负责人所组成。其中，现场应急小组组长由最先到达现场的部门责任人、当班班长按职务顺序排列予以替补担任。

2.2 工作职责

2.2.1 岗位员工职责

（1）发现火灾，及时呼救和报告；

（2）利用安全设施控制泄漏源；

（3）使用现场灭火器和消防设施进行灭火；

（4）呼喊周围人员参加到灭火和报警；

（5）报告班组长或应急小组组长；

（6）接受并执行本应急小组的指令。

2.2.2 班组长职责

（1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认；

（2）组织本班组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）若初始火灾超出本班组控制能力，则立即疏散本班组人员，并立即上报本车间应急小组组长；

（4）接受并执行本应急小组

2.2.3 应急小组组长职责

（1）接到报告后，立即组织本应急小组成员；

（2）根据初始火灾发生趋势，下令按操作规程紧急停车或者停止

相关作业；

（3）组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行；


（4）根据事故发生趋势，组织疏散车间员工到指定地点；

（5）若事故进一步恶化，超出现场应急能力，则立即上报应急救援指挥部，请求启动专项应急预案；

（6）接受和执行应急救援指挥部的指令。

3 应急处置

3.1 事故应急处置程序



3.2 现场应急处置措施

在事故尚未失控之前，迅速采取正确措施，控制火灾现场。一旦事故失控，应急小组组长，应立即下令应急人员撤离现场，封锁现场，并上报应急救援指挥部。

应急救援指挥部得到现场负责人报告后，应根据火势和现场情况，决定是否拨打 119 报警电话要求当地消防队的救援。

现场应急处置措施如下：

（1）立即关闭着火点相关装置；

（2）对于发生在设备上的着火点或泄漏在地面上的物质的着火点，使用干粉或泡沫灭火器进行灭火；

（3）若发生一般可燃物火灾，可使用大量的水或消防栓灭火；

（4）若易燃物着火，可使用干粉或二氧化碳灭火器进行灭火；

（5）若火灾会涉及到电气线路或设施设备时，则应先切断电源，然后再用二氧化碳灭火器灭火。

3.3 报告事项

3.3.1 报警电话及联系方式

报警电话及联系方式见综合应急预案有关应急部门、机构或人员的联系方式表。

3.3.2 报告内容

（1）着火发生的地点和时间；

（2）已着火物质的名称、着火的原因，火势情况；

（3）已采取的措施，报告人及电话。

4 注意事项

（1）参加火灾事故应急救援行动，应急救援人员必须佩戴和使用符合要求的防护用品。

（2）严禁救援人员在没有采取防护措施的情况下盲目施救。

（3）应根据火情、火势情况，选择合适的抢险救援器材。

（4）在危险区域以外才可设置应急照明灯。

（5）应急救援时应注意，防止事故扩大。应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可进入现场，参加应急救援行动。

（6）应急救援结束后的注意事项：注意保护好事故现场，便于调查分析事故原因。

（7）如伤害超出企业医疗救护人员处理能力的，应立即拨打急救

电话或送医，避免耽误病情或者造成二次伤害。

（二）触电事故现场处置方案

1 事故风险描述

1.1 危险性分析

公司有高压变电系统，低压动力、照明系统也广泛遍布全厂，若遇电气设备缺陷、不合规范、屏护不符合规范、失效、设备接地（接零）保护不良或失效，运行操作失误、违章操作、检修，试验安全技术组织措施不当，人员过失或偶然事件等因素，均可能导致人员触碰高、低压带电体的直接触电伤害。

电气设备和使用的电动工具漏电，人员触碰其金属外壳，在接地（零）不良或漏电保护失效等情况，均有导致人员二次触电危险。

在电气设备检修工作中，由于安全、技术组织不当等因素，如无挂上禁止合闸警示牌、违反电气检修规程等，都可能造成人员触碰高压或低压带电体的直接触电伤害。

临时用电线路、设施无按规范安装（尤其是临时线拖地和地面积水），无办临时用电审批手续。设备检修中的移动照明无采用安全电压。都可能造成人员触电伤害。

触电事故的发生，还有可能导致火灾、高处坠落、机械伤害等此生灾害事故的发生。

1.2 事故发生的区域、地点或装置

发生触电的区域、地点或装置有：变电站、配电房、生产车间、仓库、办公室、设备维修区等用电场所。

1.3 事故前可能出现的征兆

触电出现的征兆：

（1）雷雨天气；

（2）带电体裸露，线路老化；

（3）无漏电保护开关、PE 接地；

（4）临时用电线路无按规定设置；

（5）作业人员无任何防护措施；

（6）电工未经培训及无证上岗且不遵守操作规程。

2 应急工作职责

2.1 应急组织机构

本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下：

成立现场应急小组，由现场员工、班组长及在场的部门负责人所组成。其中，现场应急小组组长由最先到达现场的部门安全责任人、当班班长按职务顺序排列予以替补担任。

2.2 工作职责

2.2.1 岗位员工职责

（1）发现可能或已触电者，立即高声呼叫求救；

（2）立即采取措施，使触电者脱离电源，如切断电源等；

（3）报告班组长或应急小组组长；

（4）接受并执行本应急小组的指令。

2.2.2 班组长职责

（1）接到员工报告后，立即到现场进行确认；

（2）组织本班组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）事故后果超出本班组控制能力，立即上报本车间应急小组组长；

（4）接受并执行本应急小组组长的指令。

2.2.3 应急小组组长职责


（1）接到报告后，立即组织本应急小组成员；

（2）组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行；

（3）及时将情况上报应急救援指挥部，接受并执行应急救援指挥部的指令。

3 应急处置

3.1 事故应急处置程序



3.2 现场应急处置措施

3.2.1 排险、控险应急处置措施

触电急救的要点是动作迅速，救护得法，切不可惊慌失措，束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针。发现有人触电，首先要尽快使触电者脱离电源。然后根据触电者的具体症状进行对症施救。

低压触电脱离电源办法：

（1）如果触电地点有电源开关或电源插销，可立即切开开关或拔出插销，断开电源；

（2）如果触电点无开关或插销，可用有绝缘的电工钳或有干燥木柄的工具或干木板等绝缘物隔断电源；

（3）如果电线被触电者压在身下，可用干燥的衣服、手套、绳索、木板等绝缘物隔断电源；

高压触电脱离电源办法：

（1）立即按照操作规程穿戴绝缘手套、绝缘鞋，使用绝缘工具进行拉闸断电后方可对触电者施救；

（2）在变电站发生人员高压触电，为防止跨步电压触电，严禁未断电直接进行施救。

3.2.2 医疗救护应急处置措施

触电者未失去知觉的救护措施：让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息，并派人严密观察，同时请医生前来或送往医院诊治。

触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸的抢救措施：使其舒适地平卧着，解开衣服以利呼吸，四周不要围人，保持空气流通，冷天应注意保暖，同时立即请医生前来或送住医院救治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常，应立即施行人工呼吸及胸外心脏挤压。

对“假死”者的急救措施：当判定触电者呼吸和心跳停止时，立即按心肺复苏法就地抢救。方法如下：

（1）消除口中异物。使触电者仰面躺在平硬的地方，迅速解开其领扣、围巾、紧身衣和裤带。如发现触电者口内有食物、假牙、血块等异物，可将其身体及头部同时侧转，迅速用一只手指或两只手指交叉从口角处插入，从口中取出异物，操作中要注意预防将异物推到咽喉深处。

（2）采用仰头抬颏法畅通气道。操作时，救护人用一只手放在触电者前额，另一只手的手指将其颏颌骨向上抬起，两手协同将头部推向后仰，舌根自然随之抬起、气道即可畅通。为使触电者头部后仰，可于其颈部下方垫适量厚度的物品，但严禁用枕头或其他物品垫在触

电者头下。

3.3 报告事项

3.3.1 报警电话及联系方式

报警电话及联系方式见附件：应急部门、机构或人员的联系方式表。

3.3.2 报告内容

（1）触电事故发生的地点和时间；

（2）触电原因等情况；

（3）已采取的措施；

（4）人员有否伤亡；

（5）是否有拨打 119 报警电话要求当地医院救援；

（6）报告人姓名及电话。

4 注意事项

在使触电者脱离电源时应注意的事项：

（1）未采取绝缘措施前，救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。

（2）严禁救护人直接用手推、拉和触

（2）严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者；救护人不得采用金属或其他绝缘性能差的物体（如潮湿木棒、布带等）作为救护工具。

（3）在拉拽触电者脱离电源的过程中，救护人宜用单手操作，这样对救护人比较安全。

（4）当触电者位于高位时，应采取措施预防触电者在脱离电源后坠地摔伤或摔死（电击二次伤害）。

（5）夜间发生触电事故，应考虑切断电源后的临时照明问题，以

利救护。临时照明主要依靠车间应急灯和车间配备的手电筒等设备予以解决。

（6）如发生超出企业医疗救护人员处理能力的伤害，应立即拨打急救电话或送医，避免耽误病情或者造成二次伤害。

（三）机械伤害现场处置方案

1 事故风险描述

1.1 危险性分析

生产区域内机械设备或机械加工设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，在运输、储存过程中破碎割、刺等伤害，在生产车间、仓库可能发生机械伤害。由于运动部件未安装安全防护罩；员工违章不停机擦洗转动的设备；女员工的长头发无盘在工作帽内；检修时设备开关无挂上“禁止合闸”警示牌，或员工误起动设备等原因都可能发生机械伤害。

使用机械设备无操作规程或员工未经培训就上岗，亦可能发生机械伤害。机械伤害的发生，常常发生骨折等，受害人自身或者施救人处理不当都可能造成受害人的二次伤害。

1.2 事故发生的区域、地点或装置

发生机械伤害的区域、地点或装置有：生产车间、仓库及其它使用设备设施的场所。

1.3 事故前可能出现的征兆

机械伤害出现的征兆：

（1）设备设施转动部位无安装防护罩，或防护罩失效；

（2）检修、清洗设备时，无切断电源及挂上“禁止合闸”警示牌；

（3）作业人员违反安全操作规程或带病、酒后作业；

（4）作业安全距离不足；

（5）机械设备带病运行；

（6）员工无穿戴好劳护用品；

（7）玻璃运输、存储过程中发生碰撞、倒塌。

2 应急工作职责

2.1 应急组织机构

本现场处置方案的应急组织机构设置如下：

成立现场应急小组，由现场员工、班组长及在场的部门负责人所组成。其中，现场应急小组组长由最先到达现场的部门安全责任人、当班班长按职务顺序排列予以替补担任。

2.2 工作职责

2.2.1 岗位员工职责

（1）发现机械伤害，应立即高声呼叫求救；

（2）立即停止设备设施运行；

（3）报告班组长或应急小组组长；

（4）接受并执行本应急小组的指令。

2.2.2 班组长职责

（1）接到员工报告后，立即到现场进行确认；

（2）组织本班组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）事故后果超出本班组控制能力，立即上报本车间应急小组组长；

（4）接受并执行本应急小组组长的指令。

2.2.3 应急小组组长职责


（1）接到报告后，立即组织本应急小组成员；

（2）组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行；

（3）将情况上报应急救援指挥部，接受并执行应急救援指挥部的指令。

3 应急处置

3.1 事故应急处置程序



3.2 现场应急处置措施

3.2.1 医疗救护应急处置措施

当发生机械伤害事故后，抢救重点是集中现场的人力、物力和设备，尽快把压在人上面的设备构件搬离和割开，将受伤者抬出来并立即抢救。

发生机械伤害事故，抢救的重点放在对休克、骨折和出血上进行处理。

发生机械伤害事故，马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

出现以下情况立即送往医院进行救治：

出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，拨打医疗救护电话等待救援。

发生断指（肢），马上用止血带扎紧受伤的手或脚，或用手指压迫受伤的部位止血，并立即送医院进行手术。

发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后。在不危及伤者生命的前提下应该尽量避免搬运伤者，等待专业医疗救护。

发现伤者手足骨折，不要盲目搬运伤者，拨打医疗救护电话等待救援。因可能造成其他严重伤害需要搬运时，在骨折部位用硬板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉，神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与健侧下肢缚在一起。

遇有创伤性出血的伤员，迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。动用最快的交通工具，及时把伤者送住邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

3.2.2 排险、控险应急处置措施

（1）立即停止设备设施运行；

（2）确保其他从业人员无违反操作规程；

（3）确保其他设备设施的防护罩完好；

（4）机械设备的安全联锁装置确保完好、有效；

（5）对受伤员工进行紧急救护；

（6）发生玻璃割伤、刺伤作业人员的，要将受伤人员撤离危险区域立即进行紧急救护。

3.3 报告事项

3.3.1 报警电话及联系方式

报警电话及联系方式见附件：有关应急部门、机构或人员的联系方式表。

3.3.2 报告内容

（1）机械伤害发生的时间、地点和人员伤亡情况；

（2）已采取的措施；

（3）报告人及电话。

4 注意事项

（1）受伤者伤势严重，不要轻易移动伤者。

（2）去除伤员身上和口袋中的硬物，注意不要让伤者受到挤压。

（3）抢险过程中，抢险人员与监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在抢险人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

（4）缺氧窒息的急救方法：迅速撤离现场，将窒息者移到有新鲜空气的通风处。视情况对窒息者输氧，或进行人工呼吸等，必要时严重者速交医生处理。佩戴呼吸器者，一旦感到呼吸不适时，迅速撤离现场，呼吸新鲜空气，同时检查呼吸器问题及时更换合格呼吸器。

（5）如果没有经过专业的培训不要对受伤人员进行人工呼吸。

（6）在抢救伤员的同时要保护自己。防止抢救人员中他人受到另外的伤害。

（7）设备要检查真正关闭，不能只关按钮，其他人碰到以后有打开的可能。

（8）保护现场，人员不得随意进入事故区域，只有在公司应急领导小组总指挥批准以后人员才能进入事故区域。

（9）如发生超出企业医疗救护人员处理能力的伤害，应立即拨打急救电话或送医，避免耽误病情或者造成二次伤害。

（10）在拨打 120 急救车的同时，也要联系其它车辆，如果急救车辆短期内不能到达现场，可启用其它车俩。

（11）在送院时，如有断肢等人体器官应和伤员一起送往医院。

（四）中毒窒息事故现场处置方案

1 事故风险描述

1.1 危险性分析

高炉煤气的主要成分为CO，该气体无色无味，比重与空气相仿，不易扩散，若发生泄漏，容易发生由其引起的急性中毒。

公司在高炉车间、干磨车间、造粒车间一氧化碳输送管道开口清渣及其他受限空间检维修作业，会增大泄露隐患，操作工中毒窒息风险很高。

1.2 事故发生的区域、地点或装置

煤气发生泄漏导致中毒、窒息的区域地点或装置有：

（1）储存场所

（2）高炉

2 应急组织和职责

2.1 应急组织机构

本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下：

成立现场应急小组，由现场员工所组成。其中，现场应急小组组长由最先到达现场的部门安全责任人、当班班长按职务顺序排列予以替补担任，组员由离危险化学品泄漏点最近的员工担任。

2.2 工作职责

2.2.1 岗位员工职责

（1）发现泄漏，立即关闭相关阀门，开启通风设施；

（2）报告班组长或应急小组组长；

（3）接受并执行本应急小组的指令。

2.2.2 班组长职责

（1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认；

（2）组织本班组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）若泄漏量超出本班组控制能力，则上报本车间应急小组组长；

（4）接受并执行本应急小组组长的指令。

2.2.3 应急小组组长职责

（1）接到报告后，立即组织本应急小组成员；

（2）根据泄漏情况，下令按操作规程紧急停车；

（3）组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行；


（4）根据泄漏情况，组织疏散车间员工到指定地点；

（5）若泄漏进一步扩大，或导致火灾爆炸，上报应急指挥部，请求启动相关专项应急预案；

（6）接受和执行应急指挥部的指令。

3 应急处理

3.1 事故应急处置程序



3.2 现场应急处置措施

一氧化碳泄漏事故应及时、正确处理，防止事故扩大。泄漏处理包括泄漏源控制及泄漏物处理两大部分。

3.2.1 泄漏源控制

停止一切操作，关闭相关阀门。

3.2.2 泄漏物处理

如发生一氧化碳泄漏，迅速撤离泄漏污染区人员至上风向，对现场进行境界，严格限制人员的进入。

3.3 报告事项

3.3.1 报警电话及联系方式

见附件 F5 应急指挥部小组成员及相关单位的联系方式、相关单位联系电话一览表。

3.3.2 报告内容

（1）泄漏发生的地点和时间；

（2）发生泄漏的原因，泄漏量以及可能泄漏的总量；

（3）已采取的措施，报告人及电话。

4 注意事项

（1）进入现场人员必须配备必要的个人防护器具。

（2）设置现场警戒线，严禁非相关人员进入现场。

（3）切断火源，严禁火种，使用不产生火花工具处理，防止火灾和爆炸事故的发生。

（4）救护人员应处于泄漏源的上风侧，不要直接接触泄漏物。

（5）化学品泄漏时，除受过特别应急训练的人员外，其他任何人均不得尝试处理泄漏物。

（6）防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。

（五）高处坠落现场处置方案

1 事故风险描述

1.1 危险性分析

公司生产作业存在少量高处作业，特别是厂房设施、设备维修、仓储作业，现场高处作业在无法采取围蔽、护栏等措施，有时作业风险比较高，极易发生高处坠落事故。高处坠落的发生，还有可能导致物体打击等次生灾害事故。

1.2 事故发生的区域、地点或装置

发生高处坠落的区域或装置有：车间、设备设施维修区域、仓库、室外厂房维修、卸货区等。

1.3 事故前可能出现的征兆

事故前的征兆有：

（1）基础不稳，导致登高工具失稳倾倒；

（2）登高设备存在缺陷，如梯子缺少防滑垫，升降梯存在机械故障或者安全防护栏不完整；

（3）未按要求佩戴、使用安全带安全帽、安全带等劳保用品；

（4）未按照操作规程；

（5）未按照要求办理高空作业审批，或者未采取必要的监督和安全防护措施等。

2 应急工作职责

2.1 应急组织机构

本现场处置方案的应急组织机构设置如下：

成立现场应急小组，由现场员工、班组长及在场的部门负责人所组成。其中，现场应急小组组长由最先到达现场的部门安全责任人、

当班班长按职务顺序排列予以替补担任。

2.2 工作职责

2.2.1 岗位员工职责

（1）发现高处坠落事故，立即高声呼叫求救；

（2）在确保自身安全的情况下，应立即执行现场应急处置措施；

（3）报告班组长或应急小组组长；

（4）接受并执行本应急小组的指令。

2.2.2 班组长职责

（1）接到员工报告后，立即到现场进行确认；

（2）组织本班组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）事故后果超出本班组控制能力，立即上报本车间应急小组组长；

（4）接受并执行本应急小组组长的指令。

2.2.3 应急小组组长职责

（1）接到报告后，立即组织本应急小组成员。


（2）组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行。

（3）及时将情况上报应急指挥部。

（4）接受和执行应急指挥部的指令。

3 应急处置

3.1 事故应急处置程序



3.2 应急措施

3.2.1 医疗救护应急处置措施

（1）不要轻易移动受伤者，保持其呼吸道通畅；

（2）有出血时，应有效止血，包扎伤口；

（3）如果发生骨折，用双手稳定及承托受伤部位，限制骨折处活动并设置软垫，用绷带、夹板或替代品妥善固定伤肢；

（4）发生断指（肢）应立即止血，应马上用止血带扎紧受伤的手或脚，或用手指压迫受伤的部位止血。

（5）伤口用无菌纱布或清洁棉布包扎，将断指（肢）也要用无菌纱布包扎，有条件的与冰块一起放入干净胶袋，并立即送医院进行手术；

（6）如果伤者出现呼吸或心跳停止，应进行心肺复苏急救。

3.2.2 排险、控险应急处置措施

（1）立即停止设备设施运行；

（2）确保其他从业人员无违反操作规程；

（3）对受伤员工进行紧急救护。

3.3 报告事项

3.3.1 报警电话及联系方式

报警电话及联系方式见附件：应急指挥部及应急小组成员联系方式表。

3.3.2 报告内容

（1）高处坠落发生的时间和地点；

（2）人员伤亡情况；

（3）已采取的措施；

（4）报告人及电话。

4 注意事项

（1）高处坠落伴随有内伤的发生（如脑震荡），事故通常十分严重，防止由于处理不当，加重损伤程度；

（2）抢救失血者，应先进行止血；抢救休克者，应采取保暖措施，防止人体热量散失；

（3）受伤者伤势严重，可能发生骨折时，不要轻易移动伤者；

（4）去除伤员身上的用具和口袋中的硬物，不要让伤员再受到挤压；

（5）如发生超出企业医疗救护人员处理能力的伤害，应立即拨打急救电话或送医，避免耽误病情或者造成二次伤害。

（6）应保护好事故现场，等待事故调查组进行调查处理。

（7）如发生超出企业医疗救护人员处理能力的伤害，应立即拨打急救电话或送医，避免耽误病情或者造成二次伤害。

（六）起重伤害事故现场处置方案

1 事故风险描述

1.1 危险性分析

起重机械使用过程中可能造成货物脱离吊具、钢丝绳拉断、悬臂冲出运行轨道等严重情况的发生，一旦吊装运行路线下有人员作业或者机械设备，极易造成人员伤亡、财产损失等重大事故，同时还可能引发触电事故、物体打击等灾害事故，事故一般在生产作业的工作时间发生。

1.2 事故发生的区域、地点和装置

可能事故区域：生产车间行车等起重设备。

1.3 事故发生原因

（1）起重设备未按照要求配备完整良好的安全附件、未按照要求进行检维修；

（2）设备未按照要求进行特种设备年检；

（3）钢丝绳、吊带等吊具管理不严格，使用不合要求吊具；

（4）违章作业，违章指挥，违法劳动纪律作业等；

（5）设备日常检维修和保养不到位；

（6）日常隐患排查不到位，发现问题不及时整改排除等。

2 应急组织与职责

2.1 应急组织机构

本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下：

成立现场应急小组，由现场员工、班组长及在场的部门负责人所组成。其中，现场应急小组组长由最先到达现场的部门安全责任人、当班班

长按职务顺序排列予以替补担任。

2.2 工作职责

2.2.1 岗位员工职责

（1）报告班组长或应急小组组长；

（2）接受并执行本应急小组的指令。

2.2.2 班组长职责

（1）接到员工报告后，立即到现场进行确认；

（2）组织本班组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）事故后果超出本班组控制能力，立即上报本车间应急小组组长；

（4）接受并执行本应急小组组长的指令。

2.2.3 应急小组成员职责

（1）在发生事故时及时通知应急小组组长；

（2）采取应急处置措施，及时控制住当前局势，防止继续恶化；

（3）疏散无关人员撤离现场。

2.2.3 应急小组组长职责

（1）接到报告时，及时组织应急小组成员；指挥应急小组成员有条不紊的采取处置措施，控制局势；

（2）发现重伤者立即送医院；

（3）立即断电，设置现场警戒线，严禁非工作人员进入现场；及时将情况上报应急指挥部，接受并执行应急指挥部的指令。

3 应急处置

3.1 事故应急处置程序

事故发现人员，第一时间以电话的方式通知应急抢险组，应急抢险组组长接到报警后，以电话的方式通知各成员赶赴事故现场，启动

事故现场处置方案。

3.2 应急措施

当发生起重伤害事故后，抢救的重点放在对颅脑损伤、胸部骨折和出血上进行处理。

（1）发生起重伤害事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

（2）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖，用绷带或布条包扎后，及时送往就近有条件的医院治疗。

（3）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。

3.3 报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联系方式和人员

事故发生后，企业应当在 1 小时内向政府有关单位报告，可以先用电话报告，简要说明事故的类型、危害、损失、原因、救援情况等。待事故救援完毕后再以书面形式补报。

4 注意事项

（1）救援前，必须确保边周边的阻碍物已及时清理干净。

（2）按照公司配备的应急物资，对受伤人员进行现场简单的急救及包扎。

（3）急救人员应为受过专门培训的急救人员。

（4）应注意保护事故现场，对相关信息和证据进行收集和整理，等待有关部门进行事故调查。

（5）如发生超出企业医疗救护人员处理能力的伤害，应立即拨打急救电话或送医，避免耽误病情或者造成二次伤害。

（七）车辆伤害现场处置方案

1 事故风险描述

1.1 危险性分析

货物的汽车运输，仓库内原、辅材料转运过程中，如果司机或其他人员操作不当，例如行车或倒车时没有注意身边、身后的行人，则会引起撞伤行人的车辆伤害事故。又如厂内机动车辆在从事中转运输等作业时，可能发生碰撞，挤压等人员伤害。

主要有车辆伤害受伤(轻伤、重伤)和车辆伤害死亡两种。

1.2 事故发生的区域、地点或装置

(1)厂区道路；

(2)仓库装运平台；

(3)车辆机械故障，带病运行；

(4)运输车辆超载、超速；

(5)上下班途中的道路。

1.3 事故前可能出现的征兆

车辆带病作业，场地路况差，车速过快，刹车失灵等；驾驶员安全意识差，无证驾驶，违章载人，无信号起步，违章指挥，倒车时退出路面而导致倾翻坠落等。

2 应急工作职责

2.1 应急组织机构

本现场处置方案的应急组织机构设置如下：

成立现场应急小组，由现场员工、班组长及在场的部门负责人所组成。其中，现场应急小组组长由最先到达现场的部门安全责任人、当班班长按职务顺序排列予以替补担任。

2.2 工作职责

2.2.1 岗位员工职责

（1）发现车辆伤害，应立即高声呼叫求救；

（2）立即停止设备设施运行；

（3）报告班组长或应急小组组长；

（4）接受并执行本应急小组的指令。

2.2.2 班组长职责

（1）接到员工报告后，立即到现场进行确认；

（2）组织本班组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）事故后果超出本班组控制能力，立即上报本车间应急小组组长；

（4）接受并执行本应急小组组长的指令。

2.2.3 应急小组组长职责

（1）接到报告后，立即组织本应急小组成员；

（2）组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行；

（3）将情况上报应急救援指挥部，接受并执行应急救援指挥部的指令。

3 应急处置

3.1 事故应急处置程序

车辆伤害事故发生后，现场负责人第一时间向公司应急指挥中心报告，发生车辆伤害事故出事地点、受伤人员伤情等情况。同时启动预案，布置警戒线，安排对伤员进行初步抢救，发生车辆伤害死亡事故时以布置警戒线保护现场为主。

3.2 现场应急处置措施

发生车辆伤害事故，当现场负责人员向公司应急指挥中心报后，

应根据具体情况对伤员进行现场急救。对伤员的现场抢救包括：

(1)对心跳呼吸停止者，现场施行心肺复苏；

(2)对失去知觉者宜清除口鼻中的异物、分泌物、呕吐物，随后将伤员置于侧卧位以防止窒息；

(3)对出血多的伤口应加压包扎，有搏动性或喷涌状动脉出血不止时，暂时可用指压法止血：或在出血肢体伤口的近端扎止血带，上止血带者应有标记，注明时间，并且每 20 分钟放松一次，以防肢体的缺血坏死；

(4)立即采取措施固定骨折的肢体，防止骨折的再损伤；

(5)遇有开放性颅脑或开放性腹部伤，脑組织或腹腔内脏脱出者，不“的如如密)可明干净硫覆盖，然后包扎；避免进食、饮水或用止痛剂，速送往医院诊治；

（6）当有异物刺入体腔或肢体，不宜排出，等到达医院后，准备手术进再排出，有时戳入的物体正好刺破血管，暂时尚起填塞止血作用，一旦现场拔除，会招致大出血而不及抢救。

3.3 报告事项

3.3.1 报警电话及联系方式

报警电话及联系方式见附件：有关应急部门、机构或人员的联系方式表。

3.3.2 报告内容

（1）车辆伤害发生的时间、地点和人员伤亡情况；

（2）已采取的措施；

（3）报告人及电话。

4 注意事项

（1）受伤者伤势严重，不要轻易移动伤者。

（2）去除伤员身上和口袋中的硬物，注意不要让伤者受到挤压。

（3）抢险过程中，抢险人员与监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在抢险人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

（4）如上肢受伤将其固定于躯干，如下肢受伤将其固定于另一健肢，应垫高伤肢，消除肿胀。如上肢已扭曲，可用牵引法将上肢沿骨骼轴心拉直，但若拉伸时引起伤者剧痛或皮肤变白，应立即停止；

（5）在送院时，如有断肢等人体器官应和伤员一起送往医院

（6）保护现场，人员不得随意进入事故区域，只有在公司应急领导小组总指挥批准以后人员才能进入事故区域。

（7）如发生超出企业医疗救护人员处理能力的伤害，应立即拨打急救电话或送医，避免耽误病情或者造成二次伤害。

（8）在拨打 120 急救车的同时，也要联系其它车辆，如果急救车辆短期内不能到达现场，可启用其它车俩。

（八）灼烫伤害事故现场处置方案

1 事故风险描述

1.1 危险性分析

生产过程中的高温主要来自高炉本体、热风炉及反射炉。因工作时不小心，人体碰及高温器体或裸露的高温管体，或因设备、管道故障、操作失误等原因引起高温物料泄漏、飞溅等，均能引起烫伤事故。

1.2 事故发生的区域、地点或装置

高炉本体、热风炉及反射炉，压力管道及设备，在运行检修和作业过程中，均可能造成灼烫伤亡事故。

1.3 事故前可能出现的征兆

1）高温设备设施上未设置保温层；

2）检修高温和管道容器时未按要求穿戴防护用品；

3）高温、高压蒸汽泄漏。

2 应急工作职责

2.1 应急组织机构

本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下：

成立现场应急小组，由现场员工、班组长及在场的部门负责人所组成。其中，现场应急小组组长由最先到达现场的部门安全责任人、当班班长按职务顺序排列予以替补担任。

2.2 工作职责

2.2.1 岗位员工职责

（1）发现有人员烫伤，立即高声呼叫求救；

（2）立即采取措施，使烫伤者远离危险区域；

（3）报告班组长或应急小组组长；

（4）接受并执行本应急小组的指令。

2.2.2 班组长职责

（1）接到员工报告后，立即到现场进行确认；

（2）组织本班组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）事故后果超出本班组控制能力，立即上报本车间应急小组组长；

（4）接受并执行本应急小组组长的指令。

2.2.3 应急小组组长职责

（1）接到报告后，立即组织本应急小组成员；

（2）组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行；

（3）及时将情况上报应急救援指挥部，接受并执行应急救援指挥部的指令。

3 应急处置

3.1 事故应急处置程序

灼烫事故发生后，现场人员立即采取应急处置并向当班组长报告，组长迅速向应急救援指挥部汇报，救援指挥部宣布启动处置方案，应急处置组接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.2 现场应急处置措施

当发生险情时，立即组织危险区域人员撤离，迅速报告现场应急救援小组，现场应急指挥小组人员应采取措施对伤员进行救护。

(1)救护者应做好个人防护，灼烫腐蚀事故发生时毒物多由皮肤和呼吸道侵入体因此救护者在进入抢救之前，要做好个人皮肤和呼吸系统的防护，穿戴好耐高温服、护鞋、手套、防毒面具。

(2)应尽快切断导致高温的来源。救护人员进入事故现场后，除对受伤者进行抢救外，同应采取果断措施(如关闭管道阀门、堵塞泄露的

设备，围栏封堵等)切断热源。

(3)被灼烫伤者，如果能将衣服脱下，尽快脱下衣物，先用干布擦拭后立即到附近淋洗器处或水管处或应急水桶处用大量水冲洗。

(4)眼睛灼伤不能视物的应大声呼救，其他人员听到呼救后应立即引导帮助其进行不冲洗。

(5)在灼烫伤部位涂灼烫膏，如眼睛灼伤时用眼药膏。

(6)联系车辆送医，可与 120 急救中心联系，通知医院时应尽可能详细说明是什么物质灼烫、灼烫人数，侵入途径和大致病情。

3.3 报告事项

3.3.1 报警电话及联系方式

报警电话及联系方式见附件：应急部门、机构或人员的联系方式表。

3.3.2 报告内容

（1）灼烫事故发生的地点和时间；

（2）灼烫原因等情况；

（3）已采取的措施；

（4）人员有否伤亡；

（5）是否有拨打 119 报警电话要求当地医院救援；

（6）报告人姓名及电话。

4 注意事项

（1）当发生灼烫事件后，现场人员在抢救受伤的同时要做好自身防护措施。

(2)切勿在创面上涂抹有颜色药物，以免影响对烧伤程度的观察；在除去伤着衣物时注意不要生拉硬拉，以免造成组织二次损伤，可用

干净布类保护创面避免转送途中不再污染。

（3）烧伤患者伤后多有不同程度的疼痛和躁动，应尽量减少镇静止痛药物的应用，防止掩盖病情变化，还应考虑有休克因素。

（4）气道吸入性操作的治疗应于现场即开始，保持呼吸通畅，解除气道梗阻，不能等待诊断明确后再进行。

（5）抢险过程中，抢险人员与监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在抢险人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

（九）有限空间作业事故现场处置方案

1 事故风险描述

1.1 危险性分析

车间员工在车间有限空间内进行作业过程中，人员可能发生缺氧窒息，一氧化碳有毒有害气体中毒事故。

1.2 事故发生的区域、地点或装置

高炉本体、热风炉及反射炉，压力管道及设备在运行检修和作业过程中，在进行有限作业活动时可能造成伤亡事故。

1.3 事故前可能出现的征兆

违反有限作业规定、设备未转换通风、未按时监测、应急救援不及时、有进行有限作业活动时。

2 应急工作职责

2.1 应急组织机构

本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下：

成立现场应急小组，由现场员工、班组长及在场的部门负责人所组成。其中，现场应急小组组长由最先到达现场的部门安全责任人、当班班长按职务顺序排列予以替补担任。

2.2 工作职责

2.2.1 岗位员工职责

（1）发现有人员被困，立即高声呼叫求救；

（2）立即采取措施，使伤者远离危险区域；

（3）报告班组长或应急小组组长；

（4）接受并执行本应急小组的指令。

2.2.2 班组长职责

（1）接到员工报告后，立即到现场进行确认；

（2）组织本班组员工，按现场应急处置措施执行；

（3）事故后果超出本班组控制能力，立即上报本车间应急小组组长；

（4）接受并执行本应急小组组长的指令。

2.2.3 应急小组组长职责

（1）接到报告后，立即组织本应急小组成员；

（2）组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行；

（3）及时将情况上报应急救援指挥部，接受并执行应急救援指挥部的指令。

3 应急处置

3.1 事故应急处置程序

1）初步分析现场应急指挥负责人和应急救援人员首先对事故情况进行初始评估。根据观察到的情况，初步分析事故的范围和扩展的潜在可能性。中控室人员及时利用应急对讲机告知熔炼和选矿车间相关情况。

2）快速检测使用检测仪器对有限空间有毒有害气体的浓度和氧气的含量进行检测。

3）强制通风根据测定结果来取强制性持续通风等措施降低危险，保持空气流通。

3.2 现场应急处置措施

3.2.1 人员救护处置措施

1）救援人员应佩戴好防毒器材进入现场，将受伤员工救出事故现场。

2） 应急小组根据情况初步判断中毒级别，若属轻、中度，应立

即接受吸氧 30 分钟后，再将伤员送至救助的医疗机构。

3）若中毒者能自行进行呼吸，应立刻进行吸氧，并应保持中毒者处于放松状态、保持中毒者的体温，不能乱抬乱背，应将中毒者放于平坦干燥的地方就地抢救，然后将伤员送至救治的医疗机构或求助当地 120 急救中心。

4） 当重度中毒者撤离至安全地带时，已休克、心脏或呼吸已停止时，应立即采取人工呼吸、呼吸器、人工胸外心脏挤压法等方法进行抢救。

3.2.2 工艺操作处置措施应急小组组长应立即组织人员穿戴好防毒面具或正压呼吸器，查找事故发生的原因及时处理。

3.2.3 紧急救护原则

1）迅速撤离现场，将室息者移到有新鲜空气的通风处。

2）进行人工呼吸(心肺复苏)救护。

3)呼叫“120”急救服务，在急救医生到来之前，坚持做心肺复苏。

3.2.4 事故发生后，事故第--发现者应立即将情况向当班班长汇报，如情况严重可直接向车间主任汇报，车间主任通知各应急救援小组应急赶赴事故现场。

3.3 报告事项

3.3.1 报警电话及联系方式

报警电话及联系方式见附件：应急部门、机构或人员的联系方式表。

3.3.2 报告内容

（1）事故发生的地点和时间；

（2）事故发生原因等情况；

（3）已采取的措施；

（4）人员有否伤亡；

（5）是否有拨打 119 报警电话要求当地医院救援；

（6）报告人姓名及电话。

4 注意事项

1）佩戴个人防护器具方面的注意事项个体半面式防毒呼吸器有自身的局限性，在出现高浓度硫化氢烟气泄漏时，无法真正起到防护作用，在处理烟气泄漏时应佩戴正压式空气呼吸器。

2）使用抢险救援器材方面的注意事项

使用正压呼吸前应检查气瓶内的储存压力一般为 28～30MPa,压力表有无损坏，一旦出现低压报警，要及时撤离事故现场；检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好，有无缺件和供给阀的连接位置是否正确，连接是否牢固。

3)采取救援对策或措施方面的注意事项一旦出现有限空间内人员伤害事故，应及时采取工艺处置措施，同时本着以人为本的原则，及时组织伤员的救护。

4）应急救援结束后的注意事项

查明伤害原因，及时整改处理，以避免再次出现问题；对本次事故救援所发现的不足要及时讨论、完善，并做好再次培训。

5）其他需要特别警示的事项

抢险过程中，抢险人员与监护人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在抢险人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

四 附件

F1 生产经营单位概况

荆门市高园磷肥有限公司位于钟祥市胡集镇放马山工业园，2002年 10 月 16 日成立，注册资金壹仟万元整，是一家民营企业。主要经营钙镁磷肥、生物酶活化磷肥、硅钙磷肥、双效磷肥生产、销售，磷矿石销售，有机肥料、生物有机肥及其他生物肥料、微生物肥料、有机-无机复混肥料的生产和销售。

F.1.1 地理位置

荆门市高园磷肥有限公司位于钟祥市胡集镇放马山工业园，东临国家二级公路 207 国道，为混凝土路面，路况良好，距园区仅数百米；荆襄高速公路由南向北从园区以东约 1km 通过,在胡集镇设有出入口。园区北距胡集镇仅 3km，经胡集镇往北距襄樊市公路里程约 80km，南至荆门市公路里程约 42km。

国家一级铁路干线——焦枝铁路由北往南从园区东侧通过，现已建成的铁路专用线在焦枝铁路胡集车站接轨，矿山站站线 3 股，轨顶标高约 101m。

长江最大支流——汉江位于园区以东，汉江转斗湾码头距园区约15km,与胡集镇有公路相连。汉江四季通航,最大船舶吨位为 300～400t。交通十分方便。



图 F1-1　地理位置图

F1.2 气象条件

本区属亚热带潮湿性大陆季风气候区,年平均最高气温 32.4℃，年平均最低气温 8.9℃,年平均气温 19-24.6℃;年平均降水量 978-1274mm，日最大降水量 233.7mm，年平均蒸发量 1345-1945mm；年平均相对湿度 74%，环境类别 II 类；年平均风速 3.6m/s，最大风速 20.7m/s，风压 0.3kN/m^2，基本雪压 0.35kN/m^2,主导风为北风。




图 F1-2 钟祥市风向玫瑰图

F1.3 地形地貌

该区大地构造单元属扬子准地台(Ⅰ)，龙门山—南大巴山古台缘拗陷(Ⅱ)，巴洪陷褶断束(Ⅲ)，宜城凹断束（Ⅳ）之乐乡关地垒(Ⅴ)。其东侧为汉水地堑，西界为南漳地堑。后期褶皱形成的断裂，使乐乡关地垒分成不相连接的三部分，即胡集园区、朱堡埠园区与冷水区。龙会山矿段位于胡集园区中段，北邻王集矿段，南接大峪口矿段。

本区在区域地质上属相对稳定地区，本区无新构造活动。区内地震烈度为6度。

F1.4 周边情况

该公司所在地的地理条件优越，地质条件好，气候四季分明、温暖湿润、四季鲜明、热量丰富、降水充沛、光照充足，雨热同季。自然条件对该项目无不利影响。自然因素形成的危害或不利影响一般包括气象、地质、地震、雷电、洪水等因素。但该地区地理、地质条件优越，气候宜人，四季分明，故周边环境对公司安全生产无不良影响。

F2 风险评估的结果

根据风险评价报告，公司风险评估的结果详见附表 F2-1 风险评估结果表。

表 F2-1 风险评估结果表

序号	危险、有害因素	危险性等级 D=L•E•C				危险性程度
		L	E	C	D	
1	火灾	6	6	3	108	属显著危险，需要高度关注
2	中毒和窒息	6	6	3	108	属显著危险，需要高度关注
3	灼烫	10	6	1	60	属可能危险，需要注意
4	触电伤害	1	3	15	45	属可能危险，需要注意
5	机械伤害	1	3	15	45	属可能危险，需要注意
6	物体打击	1	3	15	45	属可能危险，需要注意
7	起重伤害	1	3	15	45	属可能危险，需要注意
8	高处坠落	1	3	15	45	属可能危险，需要注意
9	车辆伤害	1	3	15	45	属可能危险，需要注意
10	淹溺	3	10	1	30	属可能危险，需要注意

F3 预案体系与衔接

本预案是荆门市高圆肥业有限公司生产安全事故应急预案，如未超出我司应急能力的事故就由我司自行解决，并报上级应急管理部门；如超出我司应急能力就报请上级应急部门及周边企业协同我司完成事故应急救援工作。




图 F3-1 应急预案体系衔接图

生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预

案和现场处置方案构成。

1）综合应急预案

综合应急预案是生产经营单位应急预案体系的总纲，主要从总体上阐述事故的应急工作原则，包括生产经营单位的应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。

2）专项应急预案

专项应急预案是生产经营单位为应对某一类型或某几种类型事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动等内容而定制的应急预案。专项应急预案主要包括事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序和措施等内容。

3）现场处置方案

现场处置方案是生产经营单位根据不同事故类型，针对具体的场所、装置或设施所制定的应急处置措施，主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。生产经营单位应根据风险评估、岗位操作规程以及危险性控制措施，组织本单位现场作业人员及安全管理等专业人员共同编制现场处置方案。

F4 应急物资装备的名录或清单

表 F4-1　应急、劳动防护用品一览表

序号	应急设施/物资名称	单位	数量	规格型号	存放点	备注
1	帆布手套	副	1/人		应急库房	
2	消火栓（室外）	只	4		现场	
3	消防扳手	把	3		应急库房	
4	二氧化碳灭火器	只	6	MT3	车间	
5	干粉灭火器	只	15	MFZ8	车间	
6	灭火器材箱	只	5		现场	
7	铜 F 扳手	套	2		应急库房	
8	铜工具	套	1		应急库房	
9	手电	把	2/班		班组	
10	防爆照明灯	台	1/班		班组	

表 F4-2　应急救援器材配备一览表

序号	器材设备名称	规格型号	配备数量
1	对讲机	TC-700Ex 无线防爆对讲机	4 套
2	消防服、消防手套和消防靴		每位义务消防队人员均配
3	消防头盔		每位义务消防队人员均配
4	消防安全带和保险钩		2 套
5	空气呼吸器	MF31 型空气呼吸器	2 套
6	便携式可燃气体检测报警器	KP826	3 套
7	防爆工器具		2 套
8	消防水带、管接头等		3 套
9	防火服		2 套

F5 有关应急部门、机构或人员的联系方式

表 F5-1　应急救援指挥部联系方式表

序号	姓名	职位	手机号码
1	邱金国	总经理	15572623888
2	龚万清	副总经理	15272095709
3	陈正文	副总经理	13971835189
4	高国武	副总经理	13797973801
5	彭运郎	副总经理	13477540597

表 F5-2　社会救援应急联系电话

应急救援保障单位	联系电话
办公室值班电话	0724-4858680
钟祥市应急管理局	0724-4282599
钟祥市公安局	0724-4231205
钟祥市第二人民医院	0724-4854120
消防火警	119
医疗急救	120
治安报警	110
交通事故	122

F6 规范化格式文本

生产安全事故应急信息接收与处理报告

时间：　　年　　月　　日　时　分　　值班人员：

项目	内容	签字
应急报告人		
生产安全 事故经过		
值班人员应急处理 经过		
主要负责人应急处 理意见		

生产安全事故应急信息报告

时间：　　年　　月　　日　时　分　　信息上报人员：

项目	内容	签字
上报单位		
上报内容		
上级单位 应急处理意见		
主要负责人意见		
主要负责人应急处理意见		

F7 关键的路线、标识和图纸

F7.1 地理交通位置图




F7.2 附近医院地理位置图及路线图




F8 应急救援响应流程图

1）预防、预测、预警流程图




2）响应程序流程图



响应程序流程图

3）应急预案管理、宣传、培训和演练图



F9 应急演练记录

荆门市高园磷肥有限公司

火灾应急演练记录

一、应急演练目的:

1、评估我公司事故应急准备状态，发现并及时修改应急预案、执行程序、演练中存在的缺陷和不足；

2、检查公司处置发生火灾事故应急水平，各兼职抢险队伍救援措施的可行性和可靠性，明确相关单位和人员的应急职责；

3、检验应急响应人员对应急预案、执行程序的了解程度和实际操作技能，评估应急培训效果、分析培训需求；同时，通过演练，进一步提高应急响应人员对突发事件的处理能力。

二、演练适用范围、总体思想和原则:

本方案针对公司内部应急力量进行情景设计、全面演练，按照《安全生产法》等国家相关法律、法规、标准和企业应急预案的要求，进行演练策划，遵守“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“救护优先、防止和控制事故扩大优先、保护环境优先”的原则。在组织实施过程中，科学计划、结合实际、突出重点、周密组织、统一指挥、分步实施、讲究实效，保证演练参与人员、公众和环境的安全。

三、应急演练参与人员:

按照应急演练过程中扮演的角色和承担的任务，充分发挥应急演练参演人员的协调、沟通及配合能力。

演习人员：

我公司应急预案应急组织人员和抢险队员。

应急救援指挥部人员：

总指挥：邱金国

模拟应急响应效果人员：龚万清、陈正文、高国武、彭运郎及车间操作人员等。

其承担的任务主要包括:利用废油桶桶底加入 2kg 柴油及柴火演练火灾事故，组织事故响应及排除清理工作。

模拟被撤离和疏散人员：车间组织演习人员 5 人，模拟火灾逃生。任务包括：模拟当时为下风向被撤离和疏散的人员，配合保卫组人员引导至保安室，到达指定地点后按秩序排好队伍；模拟逃离火场时，用湿毛巾捂住脸部逃离现场，（准备毛巾）至保安室，按秩序排好队伍。

四、应急演练时间：

时间：2023 年 6 月 19 日下午 16：00 开始

五、应急演练时地点：

地点：荆门市高园磷肥有限公司车间外空地

六、物资准备：

消防灭火器 4 个

七、应急演练事故情景说明:

2023 年 6 月 19 日下午 16：00，车间正在正常运转，突然因为电器设备发生火灾，未得到有效控制并逐步升级扩散。假定当时气象条件：气温 26℃，多云，主导风向为西南风,风速 1.9 米 / 秒。

八、演练程序及过程：

1、准备

龚万清：为加强我公司应急救援体系建设，检验突发安全事故应急预案的可行性，提高公司应急指挥、应急救援、应急配合的快速反应能力，确保重大事故在发生后能得到有效控制。今天，公司组织各部门举行火灾事故应急救援演练。

本次演练总指挥由总经理邱金国担任，现场总指挥由廖长恃担任，其它参加人员主要有：车间员工。

本次演练模拟为：火灾，请本次演练总指挥邱金国宣布演练开始。

2、开始

总指挥邱金国宣布荆门市高园磷肥有限公司突发性应急消防演练开始。

3、演练过程

假设发生火灾，立即把此情况报告给厂长。厂长立即请示立即启动事故应急救援预案。

现场总指挥龚万清即请示总指挥邱金国是否启动事故应急救援预案。

处置步骤：

保卫科人员在火灾影响范围设置警戒线，进行交通管制，维持现场秩序，指派 2 人分别把守火灾路口，严禁无关人员进入现场。现场救援人员进入事故现场灭火。吴方胜进入现场再次确认火灾解除，通知抢险人员撤离现场。

演练结束

龚万清 向总指挥汇报泄露已解除，抢险人员已撤离现场，请求终止应急救援工作。

总指挥邱金国宣布荆门市高园磷肥有限公司突发安全事故应急消防演练结束。

总指挥邱金国总结此次演练的成绩和存在的不足，指出要在以后的生产活动中，多组织各种应急救援演练，让职工熟悉应急逃生方法，管理人员做好事故的预防工作，提高公司的事故应急处理能力和安全环保防范意识，各单位要加强彼此间的协作，各厂要加强隐患排查治理工作。

九、应急演练总结：

在演练结束后，安环科根据演练过程中发现的问题，以及从演习人员中获得的信息编写演练总结报告。

F10 营业执照


营业执照
（副本）
1-1
统一社会信用代码
91420881729314522322
名 称 荆门市高园磷肥有限公司
类 型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 高晓武
经营范围 钙镁磷肥、生物酶活化磷肥、硅钙镁肥、双效磷肥、化肥、复合肥生产、销售；磷矿石销售；有机肥料；生物有机肥及其生物肥料，微生物肥料、有机-无机复混肥料的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本 叁仟万圆整
成立日期 2002年10月16日
营业期限 长期
住 所 钟祥市胡集镇政马山**
登记机关
2020 01 21
国家市场监督管理总局监制